

Oculi

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 110mm mini des chants des vantaux et seront distants entre eux de 93mm mini.

Oculi E30		
Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
pyrobélite I0	métallique prépeint	rectangulaire : 584x432 (hxl)
		circulaire : Ø 432
	bois	rectangulaire : 1400x400 (hxl)
		circulaire : Ø 500
		demi-circulaire : Ø400x190
		triangulaire : 450x450x450
		trapézoïdal : 800x300 (bxh)

Parclosage bois



Oculi EI30		
Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
pyrobel I6	bois	rectangulaire : 1400x400 (hxl)
		circulaire : Ø 500
		demi-circulaire : Ø400x190
		triangulaire : 450x450x450
		trapézoïdal : 800x300 (bxh)
		rectangulaire horizontal : 500x800 (hxl)*
	métallique prépeint	circulaire : Ø 432

Parclosage acier



* regard vitré devant être positionné à 211mm mini des chants des vantaux.

Les oculi peuvent aussi être de forme carré ou rectangulaire tournés selon un angle maximal de 45° par rapport à l'horizontale. Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.

Dans le cas d'un parclosage métallique prépeint, les vis ne sont visibles que sur l'une des deux faces du vantail. Préciser, lors de la commande, la face souhaitée avec vis apparentes.