

Oculi pour vantaux d'épaisseur 40 mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 110mm mini des chants des vantaux et seront distants entre eux de 93mm mini.

Oculi E30

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBELITE I0 Rw 37(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 1400x400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
		trapézoïdal : 800x300 maxi (bxh)
	métallique prépeint	carré : 279x279 / 432x432 (hxl)
		rectangulaire : 432x279 / 533x152 / 584x432
		circulaire : Ø 279 ou 432
	inox	carré : 300x300 / 400x400 (hxl)
		rectangulaire : 300x400 / 300x600 / 400x600 / 800x400 1200x200 (hxl)

PARCLOSAGE BOIS



PARCLOSAGE ACIER



PARCLOSAGE INOX



Oculi EI30

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL I6 Rw 39(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 1400x400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
		trapézoïdal : 800x300 maxi (bxh)
		rectangulaire horizontal : 500x800 maxi (hxl)*
	métallique prépeint	circulaire : Ø 279 ou 432
		carré : 300x300 / 400x400 (hxl)
	inox	rectangulaire : 300x400 / 300x600 / 400x600 / 800x400 1200x200 (hxl)

* regard vitré devant être positionné à 211 mm mini des chants des vantaux.

Les oculi à parclosage bois peuvent aussi être de forme carré ou rectangulaire tournés selon un angle maximal de 45° par rapport à l'horizontale. Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.

Dans le cas d'un parclosage métallique prépeint ou inox, les vis ne sont visibles que sur l'une des deux faces du vantail. Préciser, lors de la commande, la face souhaitée avec vis apparentes.