

# Oculi pour vantaux d'épaisseur 40 mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 110mm mini des chants des vantaux et seront distants entre eux de 93mm mini.

### Oculi E30

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBELITE 10 Rw 37(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 1400x400 maxi (hxl)
		carré : 400x400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø 400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
		trapézoïdal : 800x300 maxi (bxh)
	métallique prépeint ep. 10/10 <sup>ème</sup>	carré : 279x279 / 432x432 (hxl)
		rectangulaire : 432x279 / 533x152 / 584x432
		circulaire : Ø 279 ou 432
	acier inox brossé ep. 15/10 <sup>ème</sup>	carré : 400x400 maxi (hxl)*
		rectangulaire : 800x400 / 1200x200 maxi (hxl)*
	acier laqué 15/10 <sup>ème</sup>	carré : 400x400 maxi (hxl)*
rectangulaire : 800x400 / 1200x200 maxi (hxl)*		

\* Dimensions disponibles: voir tableau au verso de la présente annexe

#### PARCLOSAGE BOIS



#### PARCLOSAGE ACIER



### Oculi EI30

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL 16 Rw 39(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 1400x400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø 400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
		trapézoïdal : 800x300 maxi (bxh)
		rectangulaire horizontale : 500x800 maxi (hxl)**
	métallique prépeint ep. 10/10 <sup>ème</sup>	circulaire : Ø 279 ou 432
	acier inox brossé ep. 15/10 <sup>ème</sup>	carré : 400x400 maxi (hxl)*
		rectangulaire : 800x400 / 1200x200 maxi (hxl)*
	acier laqué ep. 15/10 <sup>ème</sup>	carré : 400x400 maxi (hxl)*
		rectangulaire : 800x400 / 1200x200 maxi (hxl)*

\* Dimensions disponibles: voir tableau au verso de la présente annexe

\*\* La découpe du regard vitré devant être positionnée à 211 mm mini des chants des vantaux.

#### PARCLOSAGE ACIER INOX BROSSÉ



Les oculi à parclosage bois peuvent aussi être de forme carré ou rectangulaire tournés selon un angle maximal de 45° par rapport à l'horizontale. Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.

**\* Oculi à parclosage acier inox ou laqué**  
**Dimensions de vitrage (hxl)**

Largeur 200 mm	Largeur 300 mm	Largeur 400 mm
300x200	300x300	300x400
400x200	400x300	400x400
500x200	500x300	500x400
600x200	600x300	600x400
700x200	700x300	700x400
800x200	800x300	800x400
900x200	-	-
1000x200	-	-
1100x200	-	-
1200x200	-	-

Les dimensions de vitrage choisies doivent tenir compte des dimensions maximales indiquées pour chaque type de verre (voir tableaux situés au recto de la présente annexe).

**Finitions des parcloses métalliques**

Epaisseur	Matériau	RAL	Coloris	
ep.10/10 <sup>ème</sup>	Métallique prépeint <sup>1</sup>	7047	Gris clair mat	
ep.15/10 <sup>ème</sup>	Acier inox brossé <sup>2</sup>	-	-	
ep.15/10 <sup>ème</sup>	Acier laqué <sup>3</sup>	7016	Gris anthracite mat	
		9003	Blanc mat	
		9005	Noir mat	
		9006	Aluminium mat	

**A noter:**

<sup>1</sup> Métallique prépeint: parcloses métalliques avec un apprêt anti-corrosion

<sup>2</sup> Acier inox brossé: le sens du brossage de l'acier est toujours vertical

<sup>3</sup> Acier laqué: 4 coloris sont proposés en standard, pour tout autre coloris (selon nuancier RAL), nous consulter.



Dans le cas d'un parclosage métallique prépeint ou en acier laqué ou inox, les vis ne sont visibles que sur l'une des deux faces du vantail. Dans le cas de parcloses laquées, les vis sont de la même couleur que le laquage des parcloses.

Préciser, lors de la commande, la face souhaitée avec vis apparentes.



Finition acier laqué:  
face avec  
vis apparentes



Finition acier  
inox brossé:  
face avec  
vis apparentes

**PARCLOSAGE  
ACIER LAQUÉ**



Finition acier  
inox brossé:  
face sans vis apparente  
et sens du brossage  
uniquement vertical