POLYTECH
Vos mesures sont notre standard
www.polytech-bp.fr

Ax.07

Organes de verrouillage issue de secours sur blocs-portes simple action

E30/EI30

Les organes de verrouillage listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe. Les dimensions des vantaux dépendent en partie de l'encombrement et du positionnement de l'organe de verrouillage choisi. Veuillez nous consulter pour plus de précisions.

1- Ferme-porte en applique avec organe de verrouillage encastré

Organes de verrouillage encastrés

Type d'huisserie	Référence	Fabricant	Conso unitaire	Tension	Résistance à la pression	Pré-câblée	Quantité		
							SV	DV	
								Bat. tiercé	Bat. droit
HB	EFF 331	EFF	3,5 W	24 ou 48 V	5000 N	non	1	1	2
HB/HM	EFF 332[1] Profix	EFF	2,3 W	24 ou 48 V	3000 N	non	1	1	2
HB	EFF351M[1]	EFF	3,2 W / 3,5W en action	24 - 48 V	5000 N	non	1	1	2
HB	SMA 1 point *	SEVAX	2,9 W en attente / 3,5 W en action	24 - 48 V	7000N	oui	1	1	2
HB	TV 500	DORMA	1,4W (24V) ou 2.2W (48V)	24 ou 48 V	7500 N	non	1	1	2

[1] *Une mesure conservatoire est possible, nous consulter*

2 - Ferme-porte en applique ou ferme-porte encastré avec organe de verrouillage en applique

Organes de verrouillage en applique

Type d'huisserie	Référence	Fabricant	Conso unitaire	Tension	Résistance à la pression	Pré-câblée	Quantité		
							SV	DV	
								Bat. tier-cé	Bat. droit
HB/HM	EFF 331	EFF	3,5 W	24 ou 48 V	5000 N	non	1	1	2
HB/HM	SMA 1 Point*	SEVAX	2,9 W en attente / 3,5 W en action	24 à 48 V	7000 N	oui	1	1	2
HB/HM	SMA 2 points*	SEVAX	5,8 W en attente / 7W en action	24 à 48 V	7000 N	oui	1	1	1

** Coffret de raccordement électrique disponible en option avec les serrures SEVAX SMA.*

HB/HM	70190	SERSYS	3,5 W	24 ou 48 V	8000 N	non	I	I	2
HB/HM	MF3024.06	MECALEC-TRO	6 W	24 à 48 V	3000 N	non	I	I	2
HB/HM	V3SR	CDVI	5,8 W	24V	2940 N	non	I	I	2
HB/HM	V5SR	CDVI	6 W	24V	4900 N	non	I	I	2
HB/HM	VE1000	ABLOY	2,1 W (24 V) / 2,6 W (48 V)	24 ou 48 V	5000 N	non	I	I	2
HB/HM	SLB4	DENY SECURITY	7,2 W en attente / 76,8W en action	48 V	1400 daN	non	I	I	I
HB/HM	Issudom 400 *(série)*	DOM SECURITY	3,5W	24 ou 48 V	6000 N	non	I	I	2
HB/HM	Issudom 450 *(série)*	DOM SECURITY	7,2 W en attente / 76,8W en action	48 V	1400 daN	non	I	I	I

Les organes de verrouillage en applique SEVAX et SERSYS se montent face paumelles.
La ventouse en applique MECALECTRO peut se monter face paumelles (avec équerre) ou face opposée paumelles.
Le verrou en applique ABLOY se monte face opposée paumelles.
Dans certains cas, il sera nécessaire de prévoir une cale (bois exotique) entre la gâche et le vantail afin de rattraper le décalage entre le vantail et le parement de l'huisserie.

Dans le cas d'un ferme-porte encastré, la largeur minimale du vantail dépend de l'encombrement et du positionnement du ferme-porte encastré, de l'organe de verrouillage en applique et de sa contrepartie, et dans le cas d'un bloc-porte double vantaux, du selecteur linéaire choisi. Nous consulter.
En fonction du système de refermeture et de verrouillage souhaité, il peut y avoir certaines incompatiblités, nous consulter.

3 - Ferme-porte encastré ITS 96 avec organe de verrouillage encastré

Largeurs minimum du / des vantaux pour bloc-portes sur huisserie bois:

		EFF 331	EFF 332 Profix
Simple vantail simple action	ITS 96 2-4 encastré dans l'huisserie + glissière G96N20	850	850
	ITS96 2-4 encastré dans le vantail + glissière G96N20	920	920
	ITS96 2-4 encastré dans le vantail + bandeau G96EMF	960	960

		EFF 331		EFF 332 Profix	
		ouvrant	semi-fixe	ouvrant	semi-fixe
Double vantaux simple action *Battement tiercé*	ITS 96 2-4 encastré dans l'huisserie + glissière G96N20	860	730	860	730
	ITS96 2-4 encastré dans le vantail + glissière G96N20	930	700	890	700
Double vantaux simple action *Battement droit*	ITS 96 2-4 encastré dans l'huisserie + glissière G96N20	850	850	850	850
	ITS96 2-4 encastré dans le vantail+ glissière G96N20	930	930	890	890

Concernant les caractéristiques des organes de verrouillage, se reporter au § 1. Dans le cas avec l'organe de verrouillage EFF 351M ou SEVAX SMA, nous consulter.

4 - Ferme-porte encastré MULTIGENIUS avec organe de verrouillage encastré

Largeurs minimum du / des vantaux pour bloc-portes sur huisserie bois:

		EFF 331	EFF 332 Profix
Simple vantail simple action	MULTIGENIUS encastré dans le vantail + glissière IS20	920	920
	MULTIGENIUS encastré dans le vantail + bandeau GEM1V ou EF	nous consulter	nous consulter

		EFF 331		EFF 332 Profix	
		ouvrant	semi-fixe	ouvrant	semi-fixe
Double vantaux simple action *Battement tiercé*	MULTIGENIUS encastré dans le vantail + glissière IS20 + selecteur de fermeture en applique SP 81	920	890	900	900
Double vantaux simple action DVE *Battement chant droit*	MULTIGENIUS encastré dans le vantail + glissièwre IS20	920	920	890	890
Double vantaux simple action DVI *Battement chant droit*	MULTIGENIUS encastré dans le vantail + glissière IS20	920	880	890	890

Concernant les largeurs minimum du vantail ou des vantaux avec un ou des organes de verrouillage encastré, EFF 351M ou SEVAX SMA nous consulter.