

Finitions

Les types de finitions listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

Finitions standards

Les blocs-portes peuvent être équipés de parements en MDF brut ou prépeint.

Panneaux décors stratifiés ou naturels

Les blocs-portes peuvent être équipés de panneaux décors stratifiés ou naturels de la gamme DECOTECH.

Protections aux chocs PVC ou INOX

Les blocs-portes peuvent être équipés de plaques de protection PVC ou INOX positionnées sur l'une ou les deux faces du vantail. De la largeur du vantail, elles ont une hauteur comprise entre 300 et 900mm pour une protection PVC et de 300mm pour une protection INOX. L'arrête haute des plaques de protections ne peut être située à plus de 900mm de la traverse basse du vantail.

Les protections PVC peuvent être encastrées ou posées en applique sur le parement avec ou sans retour en "L" encastré dans le chant du vantail (retour en "L" de 7mm dans le cas d'une pose en applique et de 5mm dans le cas d'une pose encastrée).

La pose avec retour en "L" ne peut être mise en oeuvre sur les faces côté paumelles et opposé paumelles d'un même montant et **n'est pas compatible avec les blocs-portes de type va-et-vient et les blocs-portes ayant une performance feu supérieure à 30min.**

Les protections INOX peuvent être posées en applique sur le parement.

| Type de protection | Référence | Fabricant | Caractéristiques |
|--------------------|-----------|-----------|--|
| protection PVC * | ACROVYN | CS FRANCE | épaisseur 2mm retour en "L" possible de 5 ou 7 mm |
| | DECOCHOC | SPM | |
| protection INOX | / | / | épaisseur 1mm |

* Grâce à leur finition et leur épaisseur de 2 mm, les protections PVC offrent une résistance aux chocs, au feu ou encore aux produits chimiques.

Concernant les différents coloris et gammes possibles merci de bien vouloir nous consulter.