

Organes de fermeture pour simple vantail

Les organes de fermeture listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

A - Organes de fermeture

Type	Fabricant	Référence	Descriptif
Serrure mécanique	BRICARD	Série Robust	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 40 - gâche universelle réglable
	DENY SECURITY	Série I1960	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 40 - gâche spécifique
	VACHETTE	Série D450	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	VACHETTE	D355	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	MARQUES	Série 7250	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	JPM	Série Multibat	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	BRICARD	Série 900	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	THIRARD	Série Unimax	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	DENY SECURITY	Série I1860	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
	DENY FONTAINE	I149565 - PMR	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 120 - gâche universelle réglable
	VACHETTE	D45 A120 XL	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 120 - gâche universelle réglable
	DORMA	SVP 5000	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
	ASSA ABLOY	EL 165	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
	DOM SECURITY	DOM ML	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
Serrure mécanique à rouleau	JPM	Série 290000	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
Barre anti-panique	JPM	MORTY 10	avec serrure d'urgence à mortaiser 1 pt 150-7 - gâche spécifique
Serrure motorisée ¹	DORMA	SVP 2000 ²	Serrure monopoint motorisée anti-panique, verrouillage automatique, à émission (non issue de secours) tête: 20/24/25mm - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe 50 - entraxe 70 ou axe 55/60/65 - entraxe 72 gâche spécifique
Serrure électrique ¹	DORMA	Série SVP 6000 ²	serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique tête 20mm - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe 50 - gâche spécifique
	DOM SECURITY	DOM EML ^{2&3}	serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique tête 20mm - câble d'alimentation AUKAB6/AA (5m) ou AUKAB1/AA (10m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
	DENY SECURITY	20550N70EL	serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique, version émission tête 25mm - câble d'alimentation CABELYTE5 (5m) ou CABELYTE10 (10m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
	DENY SECURITY	20550P70EL	serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique, version rupture tête 25mm - câble d'alimentation CABELYTE5 (5m) ou CABELYTE10 (10m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique

¹ avec jarretière DORMA KU260 (ouv. 110°) ou ABLOY EA280 (ouv. 120°)

² Une mesure conservatoire est possible, voir § B de la présente annexe.

Type	Fabricant	Référence	Descriptif
Verrouillages issue de secours conformes fiche XIV de NF S 61-937 ¹	ASSA ABLOY	EL560 / EL 561	Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre (EL560) ou à double béquille contrôlée (EL561) et verrouillage automatique tête: 20/24mm - boîtier CKELDAS - câble d'alimentation EA218 (6m) axe 55 - entraxe 72 - gâche spécifique
	ASSA ABLOY	EL564 / EL 565 ²	Serrure monopoint à béquille contrôlée à sortie libre (EL564) ou à double béquilles contrôlées (EL565) et verrouillage automatique tête: 25mm - boîtier CKELDAS - câble d'alimentation EA218 (6m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
	ASSA ABLOY	MP564 / MP565	Serrure 3 points à béquille contrôlée à sortie libre (MP564), ou à double béquilles contrôlées (MP565) et verrouillage automatique tête: 24 (U) - boîtier CKELDAS - câble d'alimentation EA218 (6m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
	DORMA	Série SVZ 6000 ²	Serrure à double béquilles contrôlées et verrouillage automatique tête: 20mm - boîtier SVP-S4X DCW - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique

¹ avec jarretière DORMA KU260 (ouv. 110°) ou ABLOY EA280 (ouv. 120°)

² Une mesure conservatoire est possible, voir § B de la présente annexe.

B - Mesures conservatoires

Un organe de fermeture encastré peut être mis en place dans le montant fermeture du vantail du bloc-porte ultérieurement après la pose de ce dernier, grâce à une mesure conservatoire:

Serrure monopoint pour mesure conservatoire				
Fabricant	Type serrure définitive	Référence serrure définitive	Type serrure pré-équipement	Référence serrure pré-équipement
ASSA ABLOY	serrure électrique	EL 564 / EL 565	serrure mécanique	8458A20.I (Std) 8778A20.I (Sortie libre)
DORMA	serrure anti-panique à verrouillage automatique	SVP 2000	serrure mécanique à fonction anti-panique	Séries SVP 5000
	serrure anti-panique à surveillance électrique	SVP 6000		
	Serrure de contrôle d'accès, sans fonction anti-panique	SVZ 6000		
DOM SECURITY	serrure électrique	DOM EML	serrure mécanique	DOM CML

Exemple: La serrure monopoint 8458A20.I ou 8778A20.I est interchangeable avec la serrure électrique EL564 ou EL565 et permet de verrouiller mécaniquement la porte avant la mise en place de la serrure définitive.



A noter:

- La gaine électrique est à prévoir pour le passage de câbles
- Les protections thermiques de la mortaise, de la serrure sont à replacer lors de la pose de la serrure
- Se référer à la notice du fabricant de la serrure et à la notice de pose de la mesure conservatoire RD_NP_SA_MC_OF_HB pour ses branchements, sa mise en place et ses réglages

Cas possibles de câblage:

- Câbles avec connecteurs à prévoir lors de l'achat des serrures EL 564 / EL 565, SVP 2000, SVP 6000, SVZ 6000, DOM EML
- Alimentation à prévoir (voir notice du fabricant)