

Contacts de position pour bloc-porte anti-effraction SECURITECH

Les contacts de position listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes anti-effraction SECURITECH concernés par cette annexe.

Les possibilités d'intégration sont les suivantes:

Contacts de position à bille	Ref.	Huisserie		Blocs-portes simple action (SA)	
		HB	HM	montants rotations	traverse haute
contact à bille plastique 	I0400.20	✓	✓	✓	✗
contact à bille acier (réglable) 	I0405.10	✓	✗	✓	✓
		✗	✓	✓	✗

Contacts de position magnétique	Ref.	Huisserie		Blocs-portes simple action (SA)	
		HB	HM	montants fermeture (SV)	traverse haute
contact magnétique 	89510	✓	✗	✓	✓
	DCI06 ou EA50I	✓	✗	✓	✓

A noter:

- Une vis à bois peut-être mise en place en vis à vis du contact de position à bille pour en améliorer le fonctionnement et créer une possibilité supplémentaire de réglage (contact acier uniquement).
- La mise en place de plusieurs contacts, à bille et / ou magnétique, par vantail, est autorisée à condition d'avoir une distance minimale de 15mm entre eux, avec un maximum de 3 contacts.

 Les contacts de position ne sont pas étanches (eau et poussière). Il est recommandé de les protéger en cas de travaux de plâtrerie ou de peinture.