


Oculi pour vantaux d'épaisseur 50mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 150mm mini des chants des vantaux et/ou à 384mm d'une autre découpe.

Oculi E60 / EI₁₃₀ / EI₂₃₀

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
PYROBEL 16 Rw 39(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 400x300 (hxl)
		circulaire : Ø 500
		demi-circulaire : Ø400x190
		triangulaire : 450x450x450

Parclosage bois



Oculi E60 / EI₁₄₅ / EI₂₄₅

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
PYROBEL 16EG Rw 39(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 1200x400 (hxl)
		rectangulaire : 1400x300 (hxl)

Oculi EI60 / EI₁₆₀ / EI₂₆₀

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
PYROBEL 25 Rw 40(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 1200x400 (hxl)
		rectangulaire : 1400x300 (hxl)
		circulaire : Ø 500
		demi-circulaire : Ø400x190
		triangulaire : 450x450x450
	métallique prépeint	rectangulaire : 584x432 (hxl)
		circulaire : Ø 432

Parclosage acier



Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.

Dans le cas d'un parclosage métallique prépeint, les vis ne sont visibles que sur l'une des deux faces du vantail. Préciser, lors de la commande, la face souhaitée avec vis apparentes.