

Oculi pour vantaux d'épaisseur 50mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 150mm mini des chants des vantaux et/ou à 384mm d'une autre découpe.

Oculi E60 / EI₃₀ / EI₂₃₀

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL I6 Rw 39(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 400x300 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi

PARCLOSAGE BOIS



Oculi E60 / EI₄₅ / EI₂₄₅

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL I6EG Rw 39(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 1200x400 maxi / 1400x300 maxi (hxl)

PARCLOSAGE ACIER



Oculi E60 / EI₆₀ / EI₂₆₀

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL 25 Rw 40(-I:-3)dB	bois	rectangulaire : 1200x400 maxi / 1400x300 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
	métallique prépeint	carré : 279x279 / 432x432 (hxl)
		rectangulaire : 432x279 / 533x152 / 584x432
		circulaire : Ø 279 ou 432
	inox	carré : 300x300 / 400x400 (hxl)
		rectangulaire : 300x400 / 300x600 / 400x600 / 800x400 / 1200x200 (hxl)

PARCLOSAGE INOX



Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.

Dans le cas d'un parclosage métallique prépeint ou inox, les vis ne sont visibles que sur l'une des deux faces du vantail. Préciser, lors de la commande, la face souhaitée avec vis apparentes.