

Oculi pour vantaux d'épaisseur 50mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 150mm mini des bords des vantaux et/ou d'une autre découpe de vitrage et à 384mm minimum du bord inférieur du vantail.

Oculi E60 / EI,30 / EI,30

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL I6 Rw 39(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 400x300 maxi (hxl)
		carré: 300x300 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi

PARCLOSAGE BOIS



Oculi E60 / EI,45 / EI,45

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL I6EG Rw 39(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 1200x400 / 1400x300 maxi (hxl)
		carré: 400x400 maxi (hxl)
	acier inox brossé ep. 15/10 ^{ème}	rectangulaire : 800x400 maxi (hxl)*
		carré: 400x400 maxi*
	acier laqué ep. 15/10 ^{ème}	rectangulaire : 800x400 maxi (hxl)*
		carré: 400x400 maxi (hxl)*

PARCLOSAGE ACIER



* Dimensions disponibles: voir tableau au verso de la présente annexe

Oculi E60 / EI,60 / EI,60

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions (mm)
PYROBEL 25 Rw 40(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 1200x400 / 1400x300 maxi (hxl)
		carré: 400x400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø 400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
	métallique prépeint ep. 10/10 ^{ème}	carré : 279x279 / 432x432 (hxl)
		rectangulaire : 432x279 / 533x152 / 584x432 (hxl)
		circulaire : Ø 279 ou 432
	acier inox brossé ep. 15/10 ^{ème}	carré : 400x400 maxi*
		rectangulaire : 800x400 / 1200x200 maxi (hxl)*
	acier laqué ep. 15/10 ^{ème}	carré : 400x400 maxi*
		rectangulaire : 800x400 / 1200x200 maxi (hxl)*

PARCLOSAGE ACIER INOX BROSSÉ



* Dimensions disponibles: voir tableau au verso de la présente annexe



Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.

*** Oculi à parclosage acier inox ou laqué**
Dimensions de vitrage (hxl)

Largeur 200 mm	Largeur 300 mm	Largeur 400 mm
300x200	300x300	300x400
400x200	400x300	400x400
500x200	500x300	500x400
600x200	600x300	600x400
700x200	700x300	700x400
800x200	800x300	800x400
900x200	-	-
1000x200	-	-
1100x200	-	-
1200x200	-	-

Les dimensions de vitrage choisies doivent tenir compte des dimensions maximales indiquées pour chaque type de verre (voir tableaux situés au recto de la présente annexe).

Finitions des parcloses métalliques

Epaisseur	Matériau	RAL	Coloris	
ep.10/10 ^{ème}	Métallique prépeint ¹	7047	Gris clair mat	
ep.15/10 ^{ème}	Acier inox brossé ²	-	-	
ep.15/10 ^{ème}	Acier laqué ³	7016	Gris anthracite mat	
		9003	Blanc mat	
		9005	Noir mat	
		9006	Aluminium mat	

A noter:

¹ Métallique prépeint: parcloses métalliques avec un apprêt anti-corrosion


² Acier inox brossé: le sens du brossage de l'acier est toujours vertical

³ Acier laqué: 4 coloris sont proposés en standard, pour tout autre coloris (selon nuancier RAL), nous consulter.



Dans le cas d'un parclosage métallique prépeint ou en acier laqué ou inox, les vis ne sont visibles que sur l'une des deux faces du vantail. Dans le cas de parcloses laquées, les vis sont de la même couleur que le laquage des parcloses.

Préciser, lors de la commande, la face souhaitée avec vis apparentes.



Finition acier laqué:
face avec vis apparentes



Finition acier inox brossé:
face avec vis apparentes

PARCLOSAGE
ACIER LAQUÉ



Finition acier inox brossé:
face sans vis apparente et sens du brossage uniquement vertical