

Organes de fermeture pour double vantaux

Mode 2

Uniquement dans le cas d'un battement tiercé et sous réserve du respect des règlements de sécurité incendie les autorisant sous certaines conditions, les organes de fermeture listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes, avec verrouillages haut et bas sur le vantail secondaire.

Type	Fabricant	Référence	Descriptif
Serrure mécanique	VACHETTE	Série D450	Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	VACHETTE	D355	Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	MARQUES	Série 7250	Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	BRICARD	Série 900	Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	THIRARD	Série Unimax	Serrure à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	DORMA	SVP 5000	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche spécifique
	ASSA ABLOY	EL 165	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1pt - axe 50 - gâche spécifique
Barre anti-panique	JPM	MORTY 10	avec serrure d'urgence à mortaiser 1pt 150-7 - gâche spécifique
Serrure électrique ¹	DORMA	Série SVP 6000	serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique têtière 20mm - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe 50 - gâche spécifique
Verrouillages issue de secours conformes fiche XIV de NF S 61-937 ¹	ASSA ABLOY	EL564 / EL565	Serrure à béquille contrôlée (EL564) ou à double béquilles contrôlées (EL565) et verrouillage automatique têtière 20mm - boîtier CKELDAS - câble d'alimentation EA218 (6m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
	DORMA	Série SVZ 6000	serrure à double béquilles contrôlées et verrouillage automatique têtière 20mm - boîtier SVP-S4X DCW - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
Verrouillage semi-fixe ²	BRICARD	9 475 105	verrou encastré à aiguille
	BRICARD	4 136 160	verrou encastré à onglet
	LBA	31HZ-C ³	Verrou automatique encastré
	LA CROISEE DS	DUALIS 721 I	Crémone pompier à poignée tournante applique

¹ avec jarretière DORMA KU260 (ouv. 110°) ou ABLOY EA280 (ouv. 120°)

² Dans le cas d'un bloc-porte avec bandeau encastré, vérifier si la largeur du vantail secondaire permet l'installation de verrous encastrés.

³ L'ouverture du vantail secondaire étant dépendante de celle du vantail de service, en contradiction avec l'article CO45, l'accord préalable du bureau de contrôle est nécessaire.