

Organes de fermeture pour double vantaux

Uniquement dans le cas d'un battement tiercé et sous réserve du respect des règlements de sécurité incendie les autorisant sous certaines conditions, les organes de fermeture listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes, avec verrouillages haut et bas sur le vantail secondaire.

Type	Fabricant	Référence	Descriptif
Serrure mécanique	VACHETTE	Série D450	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	VACHETTE	D355	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	MARQUES	Série 7250	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	BRICARD	Série 900	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	JPM	JPM multibat	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	THIRARD	Série Unimax	Serrure à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche universelle réglable
	DORMA	SVP 5000	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
	ASSA ABLOY	EL 165	Serrure à sortie libre et verrouillage automatique à mortaiser 1 pt - axe 50 - gâche spécifique
Barre anti-panique	JPM	MORTY 10	avec serrure d'urgence à mortaiser 1 pt 150-7 - gâche spécifique
Serrure électrique ¹	DORMA	Série SVP 6000	serrure à béquille contrôlée et verrouillage automatique têtière 20mm - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe ≥ 50 (suivant modèle) - gâche spécifique
Verrouillages issue de secours conformes fiche XIV de NF S 61-937 ¹	ASSA ABLOY	EL564 / EL565	Serrure à béquille contrôlée (EL564) ou à double béquilles contrôlées (EL565) et verrouillage automatique têtière 20mm - boîtier CKELDAS - câble d'alimentation EA218 (6m) axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
	DORMA	Série SVZ 6000	serrure à double béquilles contrôlées et verrouillage automatique têtière 20mm - boîtier SVP-S4X DCW - câble d'alimentation SVP-A 1000 axe 50 - entraxe 70 - gâche spécifique
Verrouillage semi-fixe ²	BRICARD	9 475 105	verrou encastré à aiguille
	BRICARD	4 136 160	verrou encastré à onglet
	LBA	HZ 31-C ³	Verrou automatique encastré
	LA CROISEE DS	DUALIS 721 I	Crémone pompier à poignée tournante applique

¹ avec jarretière DORMA KU260 (ouv. 110°) ou ABLOY EA280 (ouv. 120°)

² Dans le cas d'un bloc-porte avec bandeau encastré, vérifier si la largeur du vantail secondaire permet l'installation de verrous encastrés.

³ L'ouverture du vantail secondaire étant dépendante de celle du vantail de service, en contradiction avec l'article CO45, l'accord préalable du bureau de contrôle est nécessaire.