

Organes de verrouillage issue de secours sur blocs-portes simple action avec ferme-portes encastrés

Les organes de verrouillage listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

⚠ Les ferme-portes et le bandeau étant encastrés, les vis de fixation des organes de verrouillage ne doivent pas les détériorer. Merci de nous consulter afin de savoir s'il est possible ou non d'installer l'organe de verrouillage souhaité.

Organes de verrouillage en applique

Référence	Fabricant	Conso unitaire	Tension	Résistance à la pression	Pré-câblée	Quantité		
						SV	DV	
							Bat. tiercé	Bat. droit
EFF 331	EFF	3,5 W	24 ou 48 V	5000 N	non	1	1	2
SMA 1 Point *	SEVAX	2,9 W en attente / 3,5 W en action	24 à 48 V	7000 N	oui	1	1	2
SMA 2 points *	SEVAX	5,8 W en attente / 7W en action	24 à 48 V	7000 N	oui	1	1	1
70190	SERSYS	3,5 W	24 ou 48 V	8000 N	non	1	1	2
MF3024.06	MECALECTRO	6 W	24 à 48 V	3000 N	non	1	1	2
VE1000	ABLOY	2,1 W (24V) / 2,6 W (48V)	24 ou 48 V	5000 N	non	1	1	2

* Coffret de raccordement électrique disponible en option avec les serrures SEVAX SMA.

Les organes de verrouillage en applique SEVAX et SERSYS se montent côté paumelles.

La ventouse en applique MECALECTRO peut se monter côté paumelles (avec équerre) ou opposé paumelles.

Le verrou en applique ABLOY se monte côté opposé paumelles.

Dans certains cas, il sera nécessaire de prévoir une cale (bois exotique) entre la gâche et le vantail afin de rattraper le décalage entre le vantail et le parement de l'hubrisserie.