

# Oculi pour vantaux d'épaisseur 50mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. La découpe d'un regard vitré sera positionnée à 110mm mini des chants des vantaux et sera distante d'une autre découpe de regard vitré de 93mm mini.

### Oculi E30

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
PYROBELITE 10 Rw 37(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 1400x400 maxi (hxl)
		carré : 400 x 400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø 400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
		trapézoïdal : 800x300 maxi (bxh)

### PARCLOSAGE BOIS



### Oculi EI30 / EI<sub>130</sub> / EI<sub>230</sub>

Verre	Parclosage	Formes et Dimensions max (mm)
PYROBEL 16 Rw 39(-1;-3)dB	bois	rectangulaire : 1400x400 maxi (hxl)
		carré : 400 x 400 maxi (hxl)
		circulaire : Ø 500 maxi
		demi-circulaire : Ø400x190 maxi
		triangulaire : 450x450x450 maxi
		trapézoïdal : 800x300 maxi (bxh)
		rectangulaire horizontal : 500x800 maxi (hxl)*

\* La découpe du regard vitré devant être positionnée à 211mm mini des chants des vantaux.

Les oculi à parclosage bois peuvent aussi être de forme carré ou rectangulaire tournés selon un angle maximal de 45° par rapport à l'horizontale.

Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.