

# Oculi pour vantaux d'épaisseur 50mm

Les blocs-portes peuvent recevoir de 1 à 3 oculi parmi ceux listés ci-dessous. Ces derniers seront positionnés à 110mm mini des chants des vantaux et seront distants entre eux de 93mm mini.

| Oculi E30     |            |                                |
|---------------|------------|--------------------------------|
| Verre         | Parclosage | Formes et Dimensions max (mm)  |
| pyrobélite 10 | bois       | rectangulaire : 1400x400 (hxl) |
|               |            | circulaire : Ø 500             |
|               |            | demi-circulaire : Ø400x190     |
|               |            | triangulaire : 450x450x450     |
|               |            | trapézoïdal : 800x300 (bxh)    |

| Oculi EI30 / EI <sub>1</sub> 30 / EI <sub>2</sub> 30 |            |  |
|--|------------|--|
| Verre  | Parclosage | Formes et Dimensions max (mm)              |
| pyrobel 16   | bois       | rectangulaire : 1400x400 (hxl)             |
|  |            | circulaire : Ø 500                         |
|  |            | demi-circulaire : Ø400x190                 |
|  |            | triangulaire : 450x450x450                 |
|  |            | trapézoïdal : 800x300 (bxh)                |
|  |            | rectangulaire horizontale : 500x800 (hxl)* |

\* regard vitré devant être positionné à 211mm mini des chants des vantaux.



Les oculi peuvent aussi être de forme carré ou rectangulaire tournés selon un angle maximal de 45° par rapport à l'horizontale. Nous consulter pour des positionnements, formes et dimensions particuliers.