

# Ferme-portes encastrés

## Mode I

Les ferme-portes et leurs glissières ou bandeaux listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes POLYTECH en tenant compte des largeurs maxi de vantaux que les ferme-portes peuvent supporter en fonction de leur force.

Rappel : force 3 : largeur  $\leq 950$ mm

force 4 : largeur 951 à 1100mm

force 5 : largeur 1101 à 1230mm

### - Ferme-porte encastré dans l'huissierie / Glissière encastrée dans le vantail

|                                                                       |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DORMA ITS96 (force réglable 3-4)</b><br>+ glissière <b>G96 N20</b> | - sur simple ou double vantaux                                                     |
| <b>DORMA ITS96 (force réglable 3-5)</b><br>+ glissière <b>G96 N20</b> | - huisserie + cadre MV $\geq 680\text{kg/m}^3$<br>- traverse huisserie Ép. mini 70 |
| <b>BRICARD FP640 (force réglable 2-4)</b><br>+ glissière              | - Sélecteur de fermeture + entraîneur de sécurité en applique (DV)                 |

### - Ferme-porte encastré dans le vantail / Glissière ou bandeau encastré(e) dans l'huissierie

|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DORMA ITS96 (force réglable 3-4)</b><br>+ sélecteur linéaire encastré <b>G96 GSR</b>                             | - sur double vantaux<br>- huisserie + cadre MV $\geq 680\text{kg/m}^3$<br>- vantail Ép. 50<br>- traverse huisserie Ép. mini 70<br>- sélecteur de fermeture intégré + entraîneur de sécurité en applique |
| <b>IMPAR MULTIGENIUS (force réglable 3-4 ou 3-5)</b><br>+ glissière                                                 | - sur simple ou double vantaux<br>- traverse huisserie Ép. mini 56<br>- sélecteur de fermeture + entraîneur de sécurité en applique (DV)                                                                |
| <b>IMPAR MULTIGENIUS (force réglable 3-4 ou 3-5)</b><br>+ sélecteur linéaire encastré <b>IMPAR MULTI GENIUS BMM</b> | - sur double vantaux<br>- traverse huisserie Ép. mini 56<br>- sélecteur de fermeture intégré + entraîneur de sécurité en applique                                                                       |

Selon les cas, ajouter des sélecteurs de fermeture et entraîneurs de sécurité sur bloc-porte à battement tiercé (nous consulter). Les forces indiquées sont celles qui ont été validées.

Rappel : Les largeurs minimales des vantaux dépendent de l'encombrement et du positionnement des ferme-portes et glissières, sélecteurs ou bandeaux choisis. Nous consulter.