POLYTECH
Vos mesures sont notre standard
www.polytech-bp.fr

Ax.47

E60/EI60

Ferme-portes en applique

Mode I

Les ferme-portes listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes POLYTECH en tenant compte des largeurs maxi de vantaux que les ferme-portes peuvent supporter en fonction de leur force.

Rappel : force 3 : largeur ≤ 950mm
force 4 : largeur 951 à 1100mm
force 5 : largeur 1101 à 1230mm

Type	Fabricant	Référence	Force
Ferme-porte bras compas	GROOM	GR150	3 / 4 [2]
	GROOM	GR300	3 à 5 [1]
	ISEO LEVASSEUR	HL100	3 ou 4
	ISEO LEVASSEUR	IL300	3 à 5 [1]
	ISEO LEVASSEUR	IL50	3 à 5 [2]
	ISEO LEVASSEUR	IS60	3 / 4 [2]
	DORMA	TS Profil	3 / 4 [2]
	DORMA	TS68F	3 / 4 [2]
	DORMA	TS71	3 / 4 [1]
	DORMA	TS83	3 à 5 [1]
	ASSA ABLOY	DC300	3 à 5 [1]
	ASSA ABLOY	DC200	3 à 4 [1]
	ASSA ABLOY	DC140	3 / 4 [2]
	IMPAR	200 NW	3 / 4 / 5 [2]
	IMPAR	500 NW	3 à 5 [1]
	ECO	TS20	3 / 5 [2]
	ECO	TS50	3 à 5 [1]
Ferme-porte bras glissière	GROOM	GR400	3
	GROOM	GR500	3 à 5 [1]
	ISEO LEVASSEUR	HL105	3 / 4
	ISEO LEVASSEUR	IL305	3 à 5 [1]
	ISEO LEVASSEUR	IS315	3 à 5 [1]
	ISEO LEVASSEUR	IS65	3
	ISEO LEVASSEUR	IS310	3 à 5 [1]
	DORMA	TS90	3 / 4 [3]
	DORMA	TS91	3
	DORMA	TS92	3 à 4 [1]
	DORMA	TS93	3 à 5 [1]
	ASSA ABLOY	DC130	3
	ASSA ABLOY	DC135	3
	ASSA ABLOY	DC500	3 à 4 [1]
	ASSA ABLOY	DC700	3 à 5 [1]
	ASSA ABLOY	DC 300	3
	IMPAR	420 NW	3 à 4 [1]
	IMPAR	210 NW	3
	IMPAR	610 NW	3 à 5 [1]
	ECO	TS41	3 à 4 [1]
	ECO	TS33	3
	ECO	TS61	3 à 5 [1]
	JPM	FP 5500	3 à 5 [1]
	JPM	FP 5400	3 à 4 [1]
	BRICARD	série 650	3 à 4 [1]

Type	Fabricant	Référence	Descriptif
Ferme-porte bras glissière avec contrôle d'accès intégré	ASSA ABLOY / EFF	DC700G-FT	- Force 3 à 5 [1] - contrôle d'accès EFF332 intégré dans la glissière - Alim. 24Vcc ; Conso. 2,2W
En double vantaux sur battement tiercé :			
Sélecteur de fermeture / Entraîneur de sécurité	ISEO LEVASSEUR	SP81 / DS90	pour l'ensemble des ferme-portes
Sélecteur linéaire / Entraîneur de sécurité	GROOM	SLVV2 / BSV2	pour ferme-portes GROOM GR400, GR500
	ISEO LEVASSEUR	SL2000 / DS90	pour ferme-portes ISEO LEVASSEUR HL105, HL305, IL305, IS315, IS65 et IS310
	DORMA	G93 GSR / MK 396 ou MK 397	pour ferme-portes DORMA TS91, TS92, TS93
	ASSA ABLOY	G461 / A101	pour ferme-portes ASSA ABLOY DC130, DC300, DC500 et DC700
	IMPAR	BMA / 2005000	pour ferme-portes IMPAR 210NW, 420NW, 610NW

[1] force de fermeture réglable par vis
[2] force de fermeture réglable par positionnement et/ou sens de la charnière du bras
[3] force de fermeture réglable par positionnement

Les Largeurs minimales des vantaux dépendent de l'encombrement et du positionnement des ferme-portes et sélecteurs de fermeture choisis. Nous consulter