

# Ferme-portes encastrés

**Mode I**

Les ferme-portes et leurs glissières ou bandeaux listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes POLYTECH en tenant compte des largeurs maxi de vantaux que les ferme-portes peuvent supporter en fonction de leur force.

Force 3 : largeur ≤ 950mm

Force 4 : largeur 951 à 1100mm

Force 5 : largeur 1101 à 1230mm

## - Ferme-porte encastré dans l'huissierie / Glissière encastrée dans le vantail

<b>DORMA ITS96 (force réglable 3-4) + glissière G96 N20</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sur simple ou double vantaux</li> <li>- huissierie + cadre MV ≥ 680kg/m<sup>3</sup></li> <li>- traverse huissierie Ép. mini 70</li> </ul>
---	--

## - Ferme-porte encastré dans le vantail / Glissière ou bandeau encastré(e) dans l'huissierie

<b>DORMA ITS96 (force réglable 3-4) + bandeau G96 GSR</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sur double vantaux</li> <li>- huissierie + cadre MV ≥ 680kg/m<sup>3</sup></li> <li>- vantail Ép. 50</li> <li>- traverse huissierie Ép. mini 56</li> <li>- traverse vantail doublée par traverse 43,2x50</li> <li>- sélecteur de fermeture intégré</li> </ul>
---	---

Selon les cas, possibilité d'ajouter des sélecteurs de fermeture et entraîneurs de sécurité sur bloc-porte à battement tiercé (nous consulter)

Rappel : Les largeurs minimales des vantaux dépendent de l'encombrement et du positionnement des ferme-portes et glissières/bandeaux choisis. Nous consulter.