

## Organes de rotation type paumelles

Les organes de rotation à simple action listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes concernés par cette annexe.

### Paumelles de blocs-portes sur huisserie bois

#### PAUMELLES ACIER ZINGUÉ



- 130 x 86 universelles (réglables) \*
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2240mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2240mm et/ou L > 928mm



- 130 x 86 NF universelles (réglables) \*
- bouchons cache-paumelle
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2240mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2240mm et/ou L > 928mm



- 130 x 86 universelles anti-dégondables
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2240mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2240mm et/ou L > 928mm



- 130 x 86 NF universelles anti-dégondables
- bouchons cache-paumelle
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2240mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2240mm et/ou L > 928mm



- 140 x 70
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2440mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2440mm et/ou L > 928mm



- 160 x 80 picardes
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2470mm et L ≤ 1030mm
- 4 pmlles / vantail H > 2470mm et/ou L > 1030mm

#### PAUMELLES INOX



- 100 x 86
- 100 x 86 (réglables)
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2440mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2440mm et/ou L > 928mm



- 130 x 86 universelles (réglables)
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2240mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2240mm et/ou L > 928mm



- 140 x 70
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2440mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2440mm et/ou L > 928mm



- 160 x 80 picardes
- 3 pmlles / vantail H ≤ 2440mm et L ≤ 928mm
- 4 pmlles / vantail H > 2440mm et/ou L > 928mm



\* Dans le cas d'un bloc-porte "petite enfance", la partie supérieure est équipée de paumelles 130x86 (acier / inox) et la partie inférieure est équipée de paumelles 130x86 à axe déporté (acier / inox) afin de compenser la présence du joint anti pince doigt.

### PAUMELLES A GRAND DEBATTEMENT ACIER ZINGUÉ



- 160 x 120 picardes
- 160 x 100 picardes
- 4 pmlles / vantail

### PAUMELLES A GRAND DEBATTEMENT INOX



- 140 x 110
- 140 x 90
- 100 x 126
- 100 x 106
- 4 pmlles / vantail

Les paumelles à grand débattement sont utilisées dans le cas de la mise en place d'habillages sur les bloc-portes. Le type et les dimensions des paumelles doivent être adaptées, nous consulter.

Ce type de paumelle n'est pas compatible avec un bloc-porte petite-enfance.

Le nombre de paumelles minimum est de 4.

## Paumelles de blocs-portes sur huisserie métallique

### PAUMELLES ACIER ZINGUÉ




- 130 x 86 universelles (paumelle mâle à visser ou à souder)
- 3 pmlles / vantail  $H \leq 2240\text{mm}$  et  $L \leq 928\text{mm}$
- 4 pmlles / vantail  $H > 2240\text{mm}$  et/ou  $L > 928\text{mm}$

### PAUMELLES INOX

- 130 x 86 universelles (paumelle mâle à visser)
- 3 pmlles / vantail  $H \leq 2240\text{mm}$  et  $L \leq 928\text{mm}$
- 4 pmlles / vantail  $H > 2240\text{mm}$  et/ou  $L > 928\text{mm}$



- 130 x 86 NF universelles (paumelle mâle à visser)
- bouchons cache-paumelle
- 3 pmlles / vantail  $H \leq 2240\text{mm}$  et  $L \leq 928\text{mm}$
- 4 pmlles / vantail  $H > 2240\text{mm}$  et/ou  $L > 928\text{mm}$



- 130 x 86 universelles anti-dégondables
- 3 pmlles / vantail  $H \leq 2240\text{mm}$  et  $L \leq 928\text{mm}$
- 4 pmlles / vantail  $H > 2240\text{mm}$  et/ou  $L > 928\text{mm}$