

# Ferme-portes en applique

## Mode I

Les ferme-portes listés ci-dessous peuvent être mis en place sur les blocs-portes POLYTECH en tenant compte des largeurs maxi de vantaux que les ferme-portes peuvent supporter en fonction de leur force.

Rappel : force 3 : largeur ≤ 950mm

force 4 : largeur 951 à 1100mm

force 5 : largeur 1101 à 1230mm

Type	Fabricant	Référence	Force	Type	Fabricant	Référence	Descriptif
Ferme-porte bras compas	GROOM	GR150	3 / 4 <sup>2</sup>	Ferme-porte bras glissière avec contrôle d'accès intégré	ASSA ABLOY / EFF	DC700G-FT	- Force 3 à 5 <sup>1</sup> - contrôle d'accès EFF332 intégré dans la glissière - Alim. 24Vcc ; Conso. 2,2W
	GROOM	GR300	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ISEO LEVASSEUR	HL100	3 ou 4	En double vantaux sur battement tiercé :			
	ISEO LEVASSEUR	IL300	3 à 5 <sup>1</sup>	Sélecteur de fermeture / Entraîneur de sécurité	ISEO LEVASSEUR	SP81 / DS90	pour l'ensemble des ferme-portes
	ISEO LEVASSEUR	IL50	3 à 5 <sup>2</sup>				
	ISEO LEVASSEUR	IS60	3 / 4 <sup>2</sup>	Sélecteur linéaire / Entraîneur de sécurité	GROOM	SLV2 / BSV2	pour ferme-portes GROOM GR400, GR500
	DORMA	TS Profil	3 / 4 <sup>2</sup>		ISEO LEVASSEUR	SL2000 / DS90	pour ferme-portes ISEO LEVASSEUR HL105, IL305, IS315, IS65 et IS310
	DORMA	TS68F	3 / 4 <sup>2</sup>		DORMA	G93 GSR / MK 396 ou MK 397	pour ferme-portes DORMA TS91, TS92, TS93
	DORMA	TS71	3 / 4 <sup>1</sup>		ASSA ABLOY	G461 / A101	pour ferme-portes ASSA ABLOY DC130, DC300, DC500 et DC700
	DORMA	TS83	3 à 5 <sup>1</sup>		IMPAR	BMA / 2005000	pour ferme-portes IMPAR 210NW, 420NW, 610NW
	ASSA ABLOY	DC300	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ASSA ABLOY	DC200	3 à 4 <sup>1</sup>				
	ASSA ABLOY	DC140	3 / 4 <sup>2</sup>				
	IMPAR	200 NW	3 / 4 / 5 <sup>2</sup>				
	IMPAR	500 NW	3 à 5 <sup>1</sup>				
ECO	TS20	3 / 5 <sup>2</sup>					
ECO	TS50	3 à 5 <sup>1</sup>					
Ferme-porte bras glissière	GROOM	GR400	3	<sup>1</sup> force de fermeture réglable par vis <sup>2</sup> force de fermeture réglable par positionnement et/ou sens de la charnière du bras <sup>3</sup> force de fermeture réglable par positionnement			
	GROOM	GR500	3 à 5 <sup>1</sup>	Les Largeurs minimales des vantaux dépendent de l'encombrement et du positionnement des ferme-portes et sélecteurs de fermeture choisis. Nous consulter			
	ISEO LEVASSEUR	HL105	3 / 4				
	ISEO LEVASSEUR	IL305	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ISEO LEVASSEUR	IS315	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ISEO LEVASSEUR	IS65	3				
	ISEO LEVASSEUR	IS310	3 à 5 <sup>1</sup>				
	DORMA	TS90	3 / 4 <sup>3</sup>				
	DORMA	TS91	3				
	DORMA	TS92	3 à 4 <sup>1</sup>				
	DORMA	TS93	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ASSA ABLOY	DC135	3				
	ASSA ABLOY	DC500	3 à 4 <sup>1</sup>				
	ASSA ABLOY	DC700	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ASSA ABLOY	DC 300	3				
	IMPAR	420 NW	3 à 4 <sup>1</sup>				
	IMPAR	210 NW	3				
	IMPAR	610 NW	3 à 5 <sup>1</sup>				
	ECO	TS41	3 à 4 <sup>1</sup>				
	ECO	TS33	3				
	ECO	TS61	3 à 5 <sup>1</sup>				
JPM	FP 5500	3 à 5 <sup>1</sup>					
JPM	FP 5400	3 à 4 <sup>1</sup>					
BRICARD	série 650	3 à 4 <sup>1</sup>					