

POLYPHONE F3AA004 SV SA 56dB

EI30

**SAS de blocs-portes acoustiques intérieurs simple
vantail simple action sur huisseries bois**

MODES 0 & I



EI30 - CSTB RS10-028/B



**56(-1;-5)dB avec joint balai double lèvres
en étanchéité basse - CEBTP BE-
B2.D.6022-23**



U = 0,5 W/m².K sur HB



- SAS acoustique
- Ouverture indépendante
- Simple action
- Plans SVS.26 et 28


HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³ en profil isophonique avec joint d'étanchéité à l'air sur montants et traverse (Les huisseries des blocs-portes peuvent être indépendantes (plan SVS.26) ou liées par une entretoise (plan SVS.28))		
	Section minimale : 68 x 56		Feuillure : 49 x 15
VANTAIL	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³	Ame composite pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Blocs-portes articulés par 2, 3 ou 4 charnières invisibles selon la hauteur des vantaux ou par 4 paumelles et équipé d'un joint de protection à chaud sur les montants et la traverse haute des vantaux ainsi que d'un joint balai double lèvre. Les chants verticaux des vantaux sont dégraissés. En option, la protection à chaud des montants des vantaux peut être retirée et remplacée par une autre installée sur les montants et les traverses des huisseries (la protection à chaud en traverse haute des vantaux est conservée). Dans ce cas les dimensions max des vantaux sont limitées à 2240x1075mm.		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 2,0mm	Côté rotation : 0,5 à 3,0mm	Côté serrure : 0,5 à 3,0mm
	Bas : 1,0 à 12,0mm		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAIL	3000x1230					
HORSTOUT	3051x1317					
PASSAGE RÉEL**	2995x1166					
PASSAGE LIBRE	2995x1205					

Une réduction illimitée des dimensions est autorisée. (nous consulter)

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : A3.34	Application : 31/07/2013
Version : 4.1	Mise à jour : 18/07/2017

La largeur minimale du vantail dépend des équipements optionnels encastrés ou en applique pouvant être mis en place (ferme-porte, organe de verrouillage), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	paumelles acier ou inox	Ax.01 [V1.0]
ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 40MM	2, 3 ou 4 charnières invisibles selon la hauteur du vantail	Ax.40 [V1.0]
ORGANES DE FERMETURE POUR SIMPLE VANTAIL	Une serrure 1 point axe à 40, 50 ou 120 ou une serrure multipoints axe à 50 ou une serrure électrique ou une serrure à rouleau ou une serrure avec barre anti-panique ou une serrure autonome à carte	Ax.29 [V1.0]
OCULI POUR VANTAUX D'EPAISSEUR 40MM	1 à 3 oculi à parclosage bois ou acier avec classement E30 ou EI30	Ax.03 [V1.2]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, sur HB uniquement, dans le montant rotation	Ax.04 [V1.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION	Verrouillage encastré en traverse haute d'hubriserie de type gâche électromagnétique ou serrure motorisée asservie. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique.	Ax.07 [V1.1]
ORGANES DE CONTRÔLE D'ACCES POUR SIMPLE VANTAIL	Une gâche électrique à têtète inox à émission ou rupture de courant encastrée dans le montant de l'hubriserie bois en vis-à-vis d'une serrure monopoint ou multipoints	Ax.34 [V1.0]
FERME-PORTES EN APPLIQUE (MODE I)	ferme-porte bras-compas ou bras glissière	Ax.45 [V1.0]
FERME-PORTES ENCASTRES (MODE I)	ferme-porte encastré dans la traverse haute de l'hubriserie ou du vantail	Ax.46 [V1.0]
HUISSERIE BOIS 4 COTES	Ajout d'une traverse basse à l'hubriserie	Ax.39 [V1.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® ; plaques de protections aux chocs	Ax.08 [V1.0]
PLINTHES AUTOMATIQUES	Une plinthe automatique de référence "89 KEJ" de chez KLOMATIC encastrée dans la traverse basse du vantail	/