

POLYPHONE F6D037 DV SA 40dB

EI60

Bloc-porte acoustique double vantaux inégaux simple action sur huisserie bois et métallique

MODES 0 & 1



EI60 - CSTB RS12-086



40(-1;-4)dB avec joint balai double lèvres
ou seuil suisse en étanchéité basse -
CEBTP BEB2.D.6022-14 sur
SV 2040x930



U = 1,5 W/m².K sur HB
U = 1,7 W/m².K sur HM



- Recto / Verso
- Simple action
- Grandes dimensions
- DVE sur fiche A6.06
- Plans DVS.59, 53, 54 (batt. tiercé)

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m ³ en profil isophonique avec joint d'étanchéité à l'air et étanchéité à chaud sur montants et traverse	Section minimale : 78 x 56	Feuillure : 59 x 15 (Option A)
	Métallique 15/10 en profil isophonique avec joint d'étanchéité à l'air et étanchéité à chaud sur montants et traverse	Section minimale : 120 x 40 - Profil Banché -	Feuillure : 58 x 15 (Option B)
		Section minimale : 120 x 40 - Profil Cloison -	Feuillure : 58 x 15 (Option C)
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m ³	Ame composite pour vantail de 50mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 2x4 paumelles ou 2x3 ou 4 charnières invisibles (sur huisserie bois uniquement) et équipé d'un joint de protection à chaud sur les montants côté rotation et les traverses haute et basse des vantaux ainsi que d'un joint balai double lèvre. Jonction entre les vantaux par battement tiercé (plan DVS.59, 53, 54) comprenant une protection à chaud et un joint d'étanchéité à l'air. En option, un seuil à la suisse peut être fixé sur la chape ou le sol fini, sur la face opposée à l'ouverture des vantaux.		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3mm Bas : 0,5 à 9mm	Côté rotations : 0,5 à 3mm	Côté serrure : 0,5 à 4mm (Bat. Tiercé)
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48 minimum		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	2806x1230+1229		2806x1230+1229		2806x1230+1229	
HORS TOUT	2857x2533		2851x2521		2841x2501	
PASSAGE RÉEL**	2801x2323		2801x2323		2801x2323	
PASSAGE LIBRE	2801x2421		2801x2421		2801x2421	

Une réduction illimitée des dimensions des vantaux est autorisée. (nous consulter)

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : A6.07	Application : 13/09/2016
Version : 1.2	Mise à jour : 08/12/2021

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	Paumelles acier ou inox	Ax.11 [VI.1]
ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES POUR VANTAUX D'EPATIEUR 50MM	2x3 ou 4 charnières invisibles selon la hauteur des vantaux	Ax.42 [VI.0]
ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLE VANTAUX	Une serrure 1 ou 3 points axe à 50 ou une serrure électrique ou une serrure avec barre anti-panique ou une serrure autonome à carte ou électronique sans contact RFID, avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.37 [VI.3]
OCULI POUR VANTAUX D'EPATIEUR 50MM	1 à 3 oculi à parclosage bois, métallique ou acier inox avec classement E60 ou EI60	Ax.14 [VI.5]
CONTACTS DE POSITION	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, encastré dans le montant rotation de l'huisserie bois. Un contact magnétique peut être encastré dans la traverse haute de l'huisserie bois	Ax.04 [VI.4]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTE SIMPLE ACTION	Verrouillage encastré en traverse haute d'huisserie de type gâche électromagnétique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique	Ax.12 [VI.3]
FERME-PORTE EN APPLIQUE (MODE 1)	Ferme-portes bras-compas ou bras glissière	Ax.547 [VI.0]
FERME-PORTE ENCASTRES (MODE 1)	Ferme-portes encastrés dans la traverse haute de l'huisserie ou des vantaux	Ax.548 [VI.0]
HUISSERIE BOIS 4 COTES	Ajout d'une traverse basse à l'huisserie	Ax.52 [VI.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® Plaques de protections aux chocs	Ax.08 [VI.1]
PLINTHES AUTOMATIQUES	Une plinthe automatique de référence "PA J 650" de chez JUNG ou "TREND PLUS" de chez CCE encastrée dans la traverse basse des vantaux	/
RAINURES SUR HUISSERIE BOIS	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huisserie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités	Ax.82 [VI.1]
MODIFICATION DE L'ASSEMBLAGE ENTRE BLOCS-PORTE	Les blocs portes sur huisserie bois peuvent être assemblés deux à deux, par un de leur montant plat contre plat ou sur poteau intermédiaire	Ax.80 [VI.1]
POIGNEE DETIRAGE	Une poignée de tirage de 1000 mm de hauteur maximum peut être fixée en deux points sur une ou les deux face(s) du ou des vantaux. (Poignée(s) et fixations non fournies.)	Ax.78 [VI.3]
MICROVISEURS	Le vantail peut être équipé d'un ou de deux microviseurs	Ax.79 [VI.1]
MESURES CONSERVATOIRES ORGANES DE VERROUILLAGE ENCASTRES SUR BLOCS-PORTE SIMPLE ACTION	Suivant l'organe de verrouillage choisi, celui-ci peut-être mis en place ultérieurement grâce à une mesure conservatoire. Nous consulter.	Ax.93 [VI.0]
PAROIS SUPPORT-MONTAGE EN PAROI SUPPORT	Le bloc-porte peut être posé en paroi support. Concernant sa pose en couloir ou en refend se reporter à l'annexe Ax-100	Ax.99 [VI.0]
PAROIS SUPPORT-MONTAGE EN COULOIRS OU EN REFEND	Le bloc-porte peut être posé en couloirs ou en refend. Concernant sa pose en paroi support, se reporter à l'annexe Ax-99	Ax.100 [VI.0]

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements optionnels encastrés ou en applique pouvant être mis en place (ferme-porte, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Plans

DVS.59 Bloc-porte acoustique double vantaux inégaux Ep.50 à battement tiercé simple action sur huirserie bois

DVS.53 Bloc-porte acoustique double vantaux inégaux Ep.50 à battement tiercé simple action sur huirserie métallique banchée

DVS.54 Bloc-porte acoustique double vantaux inégaux Ep.50 à battement tiercé simple action sur huirserie métallique cloison