POLYTECH
Vos mesures sont notre standard
www.polytech-bp.fr

AL.01

POLYCOM ALVEOLAIRE

Bloc-porte de communication simple vantail simple action sur huisseries bois et métallique

- Chants droits
- Simple vantail
- Ame alvéolaire
- Plans SVS.01 à 03

HUISSERIE	Sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 (Option A)
	Métallique 15/10 avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché -	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison -	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
VANTAIL	Cadre en sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué (cadre renforcé au niveau de la serrure)	Ame alvéolaire pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 3 ou 4 paumelles 130x86 et pouvant être équipé d'une serrure à bec de cane, à bec de cane et condamnation, à pêne dormant, à pêne dormant et demi-tour et de sûreté à cylindre européen. Les chants verticaux du vantail sont dégraissés (plans SVS.01 à SVS.03). Possibilité d'ajouter un joint balai double lèvre.		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES						
OPTIONS	**OPTION A**		**OPTION B**		**OPTION C**	
VANTAIL	2440x1230		2440x1230		2440x1230	
HORS TOUT	2489x1317		2483x1305*		2473x1285*	
PASSAGE RÉEL**	2433x1166		2433x1166		2433x1166	

* Cas sans talon d'huisserie. Cas avec talon: hauteur hors tout inférieure et variable suivant la hauteur de talon

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

FSC www.fsc.org FSC® C127557 — PEFC 10-31-3022 — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : AL.01	**Application :** 21/06/2012
Version : 3.1	**Mise à jour :** 20/03/2019

Equipements	
ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES	3 charnières double action 150 - battement assuré par un joint coupe-vent * 3 charnières simple action 150 * 3 charnières invisibles * * sur huisserie bois uniquement
OCULUS	Oculus de petites à grandes dimensions avec parcloses en pin, hêtre ou bois exotique (verre non fourni)
HUISSERIE BOIS 4 COTES	Ajout d'une traverse basse à l'huisserie bois ou métallique
PROTECTION ANTI PINCE-DOIGTS PETITE ENFANCE	Joint anti pince-doigts petite enfance avec renforcement du cadre et paumelles 130x86 à axe déporté
RAINURES DECORATIVES	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huisserie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités