

## POLYCOM ALVEOLAIRE

**Bloc-porte de communication simple ou double vantaux égaux ou inégaux simple action avec panneau d'imposte sur huisseries bois et métallique**



- Chants droits
- Simple vantail ou Double vantaux
- Panneau d'imposte
- Ame alvéolaire
- Plans SIS.01 à 03, DIS.01 à 03 et DIS.07 à 09

<b>HUISSERIE</b>	Sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 (Option A)
	Métallique 15/10 avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché -	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison -	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
<b>VANTAIL</b>	Cadre en sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué (cadre renforcé au niveau de la serrure)	Ame alvéolaire pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
<b>IMPOSTE</b>	Panneau d'imposte de même conception que les vantaux, pouvant être fixe ou démontable avec verrouillages bas		
<b>FERRAGE ET BATTEMENT</b>	Bloc-porte articulé par 2x3 ou 2x4 paumelles 130x86 et pouvant être équipé d'une serrure à bec de cane, à bec de cane et condamnation, à pêne dormant, à pêne dormant et demi-tour et de sûreté à cylindre européen sur le vantail de service et de verrous sur le vantail semi-fixe. Jonction entre les vantaux par battement tiercé ou par battement chant droit équipé d'un joint coupe-vent. Jonction entre vantaux et panneau d'imposte par battement tiercé ou traverse intermédiaire sur huisserie bois uniquement. Possibilité d'ajouter un joint balai double lèvre.		
<b>CLOISONS</b>	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES						
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
<b>VANTAIL</b>	vantaux 2040x1230+1230	panneau d'imposte 1230x2448	vantaux 2040x1210+1210	panneau d'imposte 1230x2409	vantaux 2040x1210+1210	panneau d'imposte 1230x2409
<b>HORSTOUT</b>	3141x2534	3141x2534	2483x2483*	2483x2483*	2473x2463*	2473x2463*
<b>PASSAGE RÉEL**</b>	sous panneau d'imposte 2033x2344	sous huisserie 3085x2344	sous panneau d'imposte 2033x2305	sous huisserie 2433x2305	sous panneau d'imposte 2033x2304	sous huisserie 2433x2304

\* Cas sans talon d'huisserie. Cas avec talon: hauteur hors tout inférieure et variable suivant la hauteur de talon

\*\* Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT**  
\* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**CERTIFICATION PEFC OU FSC®**  
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

<b>Fiche</b> : AL.03	<b>Application</b> : 21/06/2012
<b>Version</b> : 3.1	<b>Mise à jour</b> : 14/03/2019

<b>Equipements</b>	
<b>OCULUS</b>	Oculus de petites à grandes dimensions avec parclozes en pin, hêtre ou bois exotique (verre non fourni)
<b>HUISSERIE BOIS 4 COTES</b>	Ajout d'une traverse basse à l'huissierie bois ou métallique
<b>PROTECTION ANTI PINCE-DOIGTS PETITE ENFANCE</b>	Joint anti pince-doigts petite enfance avec renforcement du cadre et paumelles I 30x86 à axe déporté
<b>RAINURES DECORATIVES</b>	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huissierie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités