POLYTECH
Vos mesures sont notre standard
www.polytech-bp.fr

AP.01

POLYCOM AME PLEINE

Bloc-porte de communication simple vantail simple action sur huisseries bois et métallique

- Chants droits
- Simple vantail
- Ame pleine
- Plans SVS.01 à 03

HUISSERIE	Sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 (Option A)
	Métallique 15/10 avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché -	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison -	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
VANTAIL	Cadre en sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 3 ou 4 paumelles 130x86 et pouvant être équipé d'une serrure à bec de cane, à bec de cane et condamnation, à pêne dormant, à pêne dormant et demi-tour et de sûreté à cylindre européen. Les chants verticaux du vantail sont dégraissés (plans SVS.01 à SVS.03). Possibilité d'ajouter un joint balai double lèvre ou une plinthe automatique.		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	**OPTION A**		**OPTION B**		**OPTION C**	
VANTAIL	3000x1230		2440x1230		2440x1230	
HORS TOUT	3049x1317		2483x1305*		2473x1285*	
PASSAGE RÉEL**	2993x1166		2433x1166		2433x1166	

* Cas sans talon d'huisserie. Cas avec talon: hauteur hors tout inférieure et variable suivant la hauteur de talon

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).

FSC www.fsc.org FSC® C127557 — PEFC 10-31-3022 — ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR* A+ (A+ A B C)

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : AP01	**Application :** 21/06/2012
Version : 3.1	**Mise à jour :** 29/01/2019

Equipements	
ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES	3 charnières double action 150 - battement assuré par un joint coupe-vent * 3 charnières simple action 150 * 3 charnières invisibles * * sur huisserie bois uniquement
OCULUS	Oculus de petites à grandes dimensions avec parcloses en pin, hêtre ou bois exotique (verre non fourni)
HUISSERIE BOIS 4 COTES	Ajout d'une traverse basse à l'huisserie bois ou métallique
PROTECTION ANTI PINCE-DOIGTS PETITE ENFANCE	Joint anti pince-doigts petite enfance avec renforcement du cadre et paumelles 130x86 à axe déporté
RAINURES DECORATIVES	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huisserie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités