

POLYCOM AME PLEINE

Bloc-porte de communication simple ou double vantaux égaux ou inégaux simple action avec panneau d'imposte sur huisseries bois et métallique



- Chants droits
- Simple vantail ou Double vantaux
- Panneau d'imposte
- Ame pleine
- Plans SIS.01 à 03, DIS.01 à 03 et DIS.07 à 09

HUISSERIE	Sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 (Option A)
	Métallique 15/10 avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché -	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison -	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
VANTAIL	Cadre en sapin, pin, hêtre, chêne ou bois exotique massif ou reconstitué	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
IMPOSTE	Panneau d'imposte de même conception que les vantaux, pouvant être fixe ou démontable avec verrouillages bas		
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé par 2x3 ou 2x4 paumelles 130x86 et pouvant être équipé d'une serrure à bec de cane, à bec de cane et condamnation, à pêne dormant, à pêne dormant et demi-tour et de sûreté à cylindre européen sur le vantail de service et de verrous sur le vantail semi-fixe. Jonction entre les vantaux par battement tiercé ou par battement chant droit équipé d'un joint coupe-vent. Jonction entre vantaux et panneau d'imposte par battement tiercé ou traverse intermédiaire sur huisserie bois uniquement. Possibilité d'ajouter un joint balai double lèvre ou une plinthe automatique.		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAIL	vantaux 2440x1230+1230	panneau d'im- poste 1230x2448	vantaux 2440x1210+1210	panneau d'im- poste 1230x2409	vantaux 2440x1210+1210	panneau d'im- poste 1230x2409
HORSTOUT	3141x2534	3141x2534	2483x2483*	2483x2483*	2473x2463*	2473x2463*
PASSAGE RÉEL**	sous panneau d'imposte 2433x2344	sous huisserie 3085x2344	sous panneau d'imposte 2433x2305	sous huisserie 2433x2305	sous panneau d'imposte 2433x2304	sous huisserie 2433x2304

* Cas sans talon d'huisserie. Cas avec talon: hauteur hors tout inférieure et variable suivant la hauteur de talon

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : AP.03	Application : 21/06/2012
Version : 3.1	Mise à jour : 14/03/2019

Equipements	
OCULUS	Oculus de petites à grandes dimensions avec parclozes en pin, hêtre ou bois exotique (verre non fourni)
HUISSERIE BOIS 4 COTES	Ajout d'une traverse basse à l'huissierie bois ou métallique
PROTECTION ANTI PINCE-DOIGTS PETITE ENFANCE	Joint anti pince-doigts petite enfance avec renforcement du cadre et paumelles I 30x86 à axe déporté
RAINURES DECORATIVES	Rainure tapée ou joint creux sur montants et traverse d'huissierie bois. Nous consulter concernant la compatibilité des rainures avec les équipements souhaités