

CHÂSSIS VISIOTECH 60

EI60

Châssis vitré horizontal



EI60 - EFECTIS 09-A-074



● Plans CV.13 et 14

Attention lors de la manipulation des vitrages ! En cas de problèmes rencontrés au moment de la livraison (débris de verre ...), signaler impérativement les réserves sur le bon de livraison. Dans le cas contraire, si aucune réserve n'apparaît sur le bon de livraison, toute réclamation faite a posteriori ne pourra être prise en compte.

OSSATURE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 590 kg/m ³	Section minimale : 98x57 (Ep. huisserie variant si Ep. vitrage >28mm)	Feuillure : 76 x 25
VITRAGE	Vitrage PYROBEL 25 ou 25 EG (classement IBI - comportement en cas de bris) à parclose bois simple ou double avec étanchéité au niveau de la jonction vitrage/parclose (clair de vitrage : 1426x2416 pour châssis 1540x2530 -plan CV.13-). Possibilité d'ajouter un montant intermédiaire au châssis (plan CV.14). Pour information, les caractéristiques techniques des vitrages sont les suivantes : PYROBEL 25 : épaisseur : 26mm ; poids : 60 kg/m ² ; performance acoustique : 40 (-1 ; -3)dB PYROBEL 25 EG : épaisseur : 30mm ; poids : 68 kg/m ² ; performance acoustique : 43 (-1 ; -3)dB		
ASSEMBLAGE	Châssis livré monté selon dimensions (nous consulter) et pouvant être assemblé à l'ossature d'un autre châssis par l'intermédiaire d'une languette bois. Assemblage possible en cloison vitrée droite ou avec poteau d'angle de section 130x130 (90°) * * Assemblage avec poteau d'angle non possible sur cloison légère		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C
HORS TOUT	1540x2530				
VITRAGE	1466x2456				
CLAIR DE VITRAGE	1426x2416				

Une réduction illimitée des dimensions est autorisée. (nous consulter)

Dans le cas de châssis dans une paroi légère, les dimensions maximum des impostes et allèges en plaques de plâtre sont les suivantes:

- cloison 98/48 de hauteur maximum 3400 (allège+cloison vitrée+imposte) avec h max imposte 500 et h max allège 1000
- cloison 98/48 de hauteur maximum 3800 (cloison vitrée+imposte) avec h max imposte 1000 et h max allège 1000*

*A noter: la hauteur maximum d'un ensemble de châssis vitrés monté à facette ou avec jonction en poteau d'angle est de 3000.



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
 * Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
 Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : C6.02	Application : 06/06/2016
Version : 1.0	Mise à jour : 05/11/2018