

POLYFEU 30 DV SA

EI₂30 / DAS

Bloc-porte DAS double vantaux inégaux simple action avec imposte sur huisseries bois et métallique

MODE 2



EI₂30 - CSTB RSI I-125



- DVI simple action
- Imposte pleine / vitrée
- Recto / Verso
- DVE sur fiche D3.07
- Plans DIS.07 à 09 (batt. tiercé)



certificat n° 131/16/2081

HUISSERIE	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³ avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 ou 49 x 15 - cas ISO - (Option A)
	Métallique 15/10	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché	Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison avec joint d'étanchéité à chaud sur traverse	Feuillure : 48 x 15 (Option C)
VANTAUX	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m³	Ame pleine pour vantail de 40mm d'épaisseur	
	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e		
IMPOSTE	Imposte pleine de même conception que les vantaux ou vitrée (E30 ou EI ₂ 30), pouvant être fixe, basculante ou démontable. Pour plus de précisions, veuillez consulter les annexes Ax.55 et Ax.56.		
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte sans point de fermeture articulé par 2x3 ou 4 paumelles et équipé d'un joint de protection à chaud sur les montants rotations et la traverse haute des vantaux. Jonction entre les vantaux par battement tiercé comprenant une protection à chaud (plans DIS.07 à DIS.09). Jonction entre les vantaux et l'imposte par battement tiercé (hors cas traverse intermédiaire). Imposte équipée d'un joint de protection à chaud sur toute sa périphérie. Option joint isophonique sur battement tiercé entre vantaux et/ou entre vantaux et imposte		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 0,5 à 3,0mm	Côté rotations : 0,5 à 2,0mm	Côté serrure : 0,5 à 2,0mm
	Bas : 1,0 à 7,0mm		
ASSERVISSEMENT	Ferme-portes en applique + ventouses en applique / ferme-portes en applique + bandeau / ferme-portes débrayables / opérateurs (voir systèmes de refermeture disponibles au verso)		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
VANTAUX	vantaux 2500x1230+1229	imposte 833x2447	vantaux 2500x1230+1229	imposte 833x2447	vantaux 2240x1230+1229	imposte 833x2447
HORSTOUT	3212x2533	3212x2533	3206x2521	3206x2521	3093x2501	3093x2501
PASSAGE RÉEL**	sous imposte 2493x2343	sous huisserie 3156x2343	sous imposte 2493x2343	sous huisserie 3156x2343	sous imposte 2233x2343	sous huisserie 3053x2343
PASSAGE LIBRE	sous imposte 2493x2421	sous huisserie 3156x2421	sous imposte 2493x2421	sous huisserie 3156x2421	sous imposte 2233x2421	sous huisserie 3053x2421

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : D3.08	Application : 13/06/2012
Version : 3.2	Mise à jour : 21/03/2023

HORS CERTIFICATION NF

Dimensions validées (mm)						
Produit	Ferme-porte	Hauteur vantaux		Largeur vantaux inégaux		Angle ouverture
		Mini	Maxi	Ouvrant	Semi-fixe	
Ferme-porte bras compas asservissement séparé, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W						
D3002	GRI50	1840	2500	351 à 1100	350 à 1099	170°
	GR300	1840	2500	371 à 1230	370 à 1229	
D3004	HLI00 F3	1840	2500	341 à 950	340 à 949	170°
	HLI00 F4	1840	2500	951 à 1100	950 à 1099	
D3006	TS Profil	1840	2500	351 à 950	350 à 949	170°
	TS68 F	1840	2500	331 à 1100	330 à 1099	F3 : 170° / F4 : 105°
	TS71	1840	2500	371 à 1100	370 à 1099	170°
	TS83	1840	2500	371 à 1230	370 à 1229	
Ferme-porte à glissière asservissement séparé, ventouses 24 ou 48V, rupture : 1,2W / émission : 7W						
D3102	GR400	1840	2500	600 à 950	350 à 949	170°
	GR500	1840	2500	600 à 1230	400 à 1229	
D3104	HLI05 F3	1840	2500	560 à 950	330 à 949	170°
	HLI05 F4	1840	2500	951 à 1100	950 à 1099	
	IL305	1840	2500	510 à 1230	360 à 1229	
D3106	TS90	1840	2500	440 à 950	330 à 949	160°
	TS91	1840	2500	600 à 950	370 à 949	170°
	TS92	1840	2500	600 à 1100	390 à 1099	
	TS93	1840	2500	600 à 1230	380 à 1229	
Bandeau UCS-V2, 24 ou 48V, rupture: 3,1W ou émission 6,5W						
D3202	GR400	1840	2500	700 à 950	350 à 949	Rupt. : 130° Emi. : F3 : 130° / F4 et 5 : 110°
	GR500	1840	2500	700 à 1230	400 à 1229	
Bandeau BCS 2000-2, 24 ou 48V, rupture: 24V (2,6W), 48V (2,9W) ou emission 6W						
D3204	HLI05 F3	1840	2500	630 à 950	330 à 949	F3 et 4 : 160° F5 : 130°
	HLI05 F4	1840	2500	951 à 1100	950 à 1099	
	IL305	1840	2500	630 à 1230	330 à 1229	
Bandeau G-SR-EMF, 24 ou 48V, rupture avec ventouse intégrée : EMF1: 24V (1,4W), 48V(2,2W)						
D3206	TS91	1840	2500	605 à 950	375 à 949	130°
	TS92	1840	2500	605 à 1100	375 à 1099	
	TS93	1840	2500	605 à 1230	375 à 1229	
Opérateur ED100, 230V, 120W / ED250, 230V, 240W						
D3402	ED100	1840	2500	731 à 950	730 à 949	110°
	ED250	1840	2500	951 à 1230	950 à 1229	
Ferme-porte débrayable TS 99FL en configuration double ou associée 24 ou 48V (avec boîtier abaisseur de tension: 1,1W); 2W /FP deb.						
D3404	TS 99 FL + TS 99 FL	1840	2500	531 à 1230	530 à 1229	180°
	TS 99 FL + TS 91	1840	2500	530 à 1230	375 à 950	Ouvrant : 150° Semi-Fixe : 130°
	TS 99 FL + TS 92	1840	2500	530 à 1230	375 à 1100	
	TS 99 FL + TS 93	1840	2500	530 à 1230	375 à 1229	
Ferme-porte débrayable GR500 FS en configuration double ou associée 24 ou 48V, 2,6W /FP deb.						
D3406	GR500FS + GR500FS	1840	2500	531 à 1230	530 à 1229	180°
	GR500FS + GR400	1840	2500	530 à 1230	350 à 950	Ouvrant : 150° Semi-Fixe : 130°
	GR500FS + GR500	1840	2500	530 à 1230	400 à 1229	

Dans le cas de battement tiercé, pour les bloc-portes avec ferme-portes en applique bras-compas / bras glissière ou ferme-portes débrayables avec glissière, un entraîneur de sécurité et un sélecteur de fermeture sont fournis et doivent être mis en place.

Dans le cas de ferme-porte en applique avec bras glissière, possibilité d'avoir en option les sélecteurs linéaires suivants: SLV2 (D3102), SL2000 (D3104), G93 G-SR (D3106).

Pour les bloc-portes avec ferme-portes en applique ou débrayables reliés à un bandeau, le sélecteur de fermeture est intégré au bandeau et un entraîneur de sécurité est fourni et doit être mis en place.

Pour les bloc-portes avec opérateurs, le sélecteur de fermeture ESR est à installer entre les 2 opérateurs et un entraîneur de sécurité est fourni et doit être mis en place.

Dans le cas de ferme-portes avec sélecteur linéaire, se référer aux dimensions des ferme-portes avec bandeau.

Penser à l'arrivée de l'alimentation électrique des systèmes de refermeture ou bandeaux et veiller à ce que la longueur de ces derniers ne dépasse pas la largeur de l'imposte

Equipements		Annexe
ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES	Paumelles acier ou inox	Ax.01 [VI.1]
ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLE VANTAUX	En option et uniquement dans le cas d'un battement tiercé et dans le plus strict respect des articles de la réglementation incendie les autorisant sous certaines conditions, une serrure l point axe à 40, 50 ou 120 ou une serrure électrique ou une serrure à rouleau ou une serrure avec barre anti-panique, avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.02 [VI.2]
OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 40MM	l à 3 oculi à parclosage bois, acier ou inox avec classement E30 ou EI30	Ax.03 [VI.3]
OCULI ANTI-VANDALISME	l à 3 oculi à parclosage bois avec classement EW30 ou EI30 et classement anti-vandalisme allant de P1A à P5A	Ax.74 [VI.0]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, sur HB uniquement, dans les montants rotation	Ax.04 [VI.0]
VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES	Pour les bloc-portes avec asservissement séparé, deux ventouses électromagnétiques encastrées ou murales, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement à rupture ou impulsion. Possibilité de deux ventouses au sol, sous tension d'alimentation 24 ou 48V, en fonctionnement rupture. Pour les bloc-portes avec bandeau, ces dernières sont intégrées au bandeau.	Ax.05 [VI.2]
BOÎTIERS DE CONNEXION	Avec ou sans bouton ARI (sur boîtier ou déporté)	Ax.06 [VI.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION	Uniquement verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique	Ax.07 [VI.1]
IMPOSTE PLEINE E30/EI30	Imposte pleine de même nature et conception que le vantail pouvant être fixe, basculante ou démontable	Ax.55 [VI.0]
IMPOSTE VITRÉE E30 ou EI,30	Imposte vitrée constituée d'un cadre de densité minimale 680 kg/m ³ et d'un vitrage E30 ou EI,30 pouvant être fixe, basculante ou démontable	Ax.56 [VI.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH®. Plaques de protections aux chocs (non compatible avec une étanchéité inversée)	Ax.08 [VI.1]
GRILLE INTUMESCENTE POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 40MM	Dans le respect des exigences relatives à la réglementation incendie en vigueur, une grille de ventilation coupe-feu "VENTILODICEV40" de dimensions maxi 600x600 (Lxl)	Ax.60 [VI.0]

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (ferme-porte, sélecteur de fermeture, organe de verrouillage...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.