

LINEATECH RENO 30 SV VV F6D0I3

EI30

Bloc-porte SANS MONTANT DE RENOVATION simple vantail va et vient sur pivot linteau SEVAX JANUS

MODE I



EI30 - CSTB RS15-128/C



- Sans montant SV sur HM existante en cloison rigide
- Recto / Verso
- SEVAX JANUS LINTEAU
- Forces 3, 4 ou 5
- Plans SVV.56, 57 (APD) et SVV.62, 63 (PF)

HUISSERIE D'ORIGINE	Huisserie métallique existante en cloison rigide (section mini : 120x40)		
HUISSERIE	Traverse de rénovation en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³ munie d'un joint d'étanchéité à chaud sur sa longueur et ses extrémités, préparée pour fixation sur huisserie métallique existante en cloison rigide. Selon le profil de l'habillage, des tasseaux d'habillage sont prévus afin de combler les feuillures situées de part et d'autre du listel. Traverse et habillage fournis avec un gabarit de perçage et leur kit de fixation complet. (Fiche de prises de côtes STD_RENO_PRISE_COTES_HM_CR-SA (cas HMB simple action), HM_CR-DA (cas HMB double action) ou HM_CR-DA-BL (cas HMB double action + baie libre) à remplir pour fabrication sur mesure de l'habillage de rénovation et des tasseaux d'habillage) Section minimale : 118 x 70		
VANTAIL	Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m ³	Ame pleine pour vantail de 50mm d'épaisseur	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
FERRAGE ET BATTEMENT	Bloc-porte articulé sur un axe constitué par un pivot linteau SEVAX JANUS encastré dans la traverse haute de l'habillage et une crapaudine posée sur sol fini ou encastrée dans le revêtement de sol de finition. Les traverses haute et basse du vantail sont équipées d'un joint de protection à chaud. Le chant vertical côté rotation du vantail est muni d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Le chant vertical côté battement est équipé d'un joint anti pince-doigts double lèvres intégrant le système d'étanchéité à chaud (OPTION A - plans SVV.56 et 57) ou d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée à double lèvres (OPTION B - plans SVV.62 et 63).		
JEUX DE MONTAGE	Haut : 2 à 3,5mm Bas : 4 à 7mm	Côté rotation : 4 à 8mm	Côté serrure : 20 à 25mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5 à 10mm (avec joint pare-fumée)
REFERMETURE	Pivot linteau SEVAX JANUS		
CLOISONS	Maçonnerie traditionnelle ou murs banchés existants		

DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES					
OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C
VANTAIL	2240x1230		2240x1230		
HORS TOUT	2318x1260		2318x1241		
PASSAGE RÉEL**	2248x1165		2248x1146		
PASSAGE LIBRE	2248x1260		2248x1241		

La largeur minimale du vantail dépend des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (organe de rotation et de verrouillage, contact à bille...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

** Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT
* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatils dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CERTIFICATION PEFC OU FSC®
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

Fiche : F3.I47	Application : 01/09/2016
Version : 1.0	Mise à jour : 10/03/2022

Montage du bloc-porte suivant notice de pose RD_NP_Réno_VV_PL_AS_HMCR		
Equipements		Annexe
OCULI POUR VANTAUX D'ÉPAISSEUR 50MM	I à 3 oculi à parclosage bois avec classement E30 ou EI30	Ax.30 [VI.1]
CONTACTS DE POSITION DE SECURITE	EFF EFF type I0400 à bille acier ou plastique, sur HB, en traverse haute	Ax.04 [VI.0]
FINITIONS	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® ; plaques de protections aux chocs	Ax.08 [VI.0]
ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS- PORTES VA-ET-VIENT	Verrouillage encastré en traverse haute d'hubriserie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie.	Ax.09 [VI.1]