

## LINEATECH 30 SVVV F6D0I3

## EI30

**Bloc-porte SANS MONTANT simple vantail va et vient sur pivot linteau SEVAX JANUS**

## MODE I



EI30 - CSTB RS15-128/E



- Sans montant simple vantail
- Recto / Verso
- SEVAX JANUS LINTEAU
- Forces 3, 4 ou 5
- Plans SVV.49 (APD) et SVV.52 (PF)

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                             |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| HUISSERIE                           | Traverse en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³ munie d'un joint d'étanchéité à chaud sur sa longueur et ses extrémités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             | Section minimale : 118 x 70                                                                 |
|                                     | Systèmes de fixation possibles selon les types de paroi :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                             |
|                                     | PAROI SUPPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PAROI D'IMPOSTE                             | SYSTÈME DE FIXATION                                                                         |
|                                     | Cloison légère                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cloison légère                              | Équerres + chevilles à expansion                                                            |
|                                     | Cloison béton ou maçonnerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cloison légère                              | Équerres + vis et chevilles                                                                 |
|                                     | Cloison béton ou maçonnerie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cloison béton ou maçonnerie                 | Scellement (pattes à sceller, clous à bateau ou vis de scellement)                          |
| Vissage (vis à béton sans cheville) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                                                                                             |
| VANTAIL                             | Cadre en bois massif ou reconstitué de densité minimale 600 kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ame pleine pour vantail de 50mm d'épaisseur | Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e                  |
| FERRAGE ET BATTEMENT                | Bloc-porte articulé sur un axe constitué par un pivot linteau SEVAX JANUS encastré dans la traverse haute de l'huissierie et une crapaudine posée sur sol fini ou encastrée dans le revêtement de sol de finition. Les traverses haute et basse du vantail sont équipées d'un joint de protection à chaud. Le chant vertical côté rotation du vantail est muni d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée. Le chant vertical côté battement est équipé d'un joint anti pince-doigts double lèvres intégrant le système d'étanchéité à chaud (OPTION A - plan SVV.49) ou d'un joint d'étanchéité à chaud pare-fumée à double lèvres (OPTION B - plan SVV.52). |                                             |                                                                                             |
| JEUX DE MONTAGE                     | Haut : 2 à 3mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Côté rotation : 3 à 5mm                     | Côté serrure : 20 à 24mm (avec joint anti pince-doigts) ou 5 à 10mm (avec joint pare-fumée) |
|                                     | Bas : 4 à 6mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                                                                             |
| REFERMETURE                         | Pivot linteau SEVAX JANUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |                                                                                             |
| CLOISONS                            | Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                             |                                                                                             |

| DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES |           |  |           |  |          |
|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|----------|
| OPTIONS                         | OPTION A  |  | OPTION B  |  | OPTION C |
| <b>VANTAIL</b>                  | 2576x1230 |  | 2576x1230 |  |          |
| <b>HORSTOUT</b>                 | 2654x1261 |  | 2654x1244 |  |          |
| <b>PASSAGE RÉEL**</b>           | 2584x1167 |  | 2584x1150 |  |          |
| <b>PASSAGE LIBRE</b>            | 2584x1261 |  | 2584x1244 |  |          |

La largeur minimale du vantail dépend des équipements encastrés ou en applique à mettre en place (organe de rotation et de verrouillage, contact à bille...), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

\*\* Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



**ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT**  
\* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

**CERTIFICATION PEFC OU FSC®**  
Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC®. Nous consulter.

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>Fiche :</b> F3.I57 | <b>Application :</b> 01/09/2016 |
| <b>Version :</b> 1.0  | <b>Mise à jour :</b>            |

| Equipements                                                                 |                                                                                                                                                                           | Annexe          |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| OCULI POUR VANTAUX<br>D'EPAISSEUR 50MM                                      | I à 3 oculi à parclosage bois avec classement E30 ou EI30                                                                                                                 | Ax.30<br>[V1.1] |
| CONTACTS DE POSITION DE<br>SECURITE                                         | EFF EFF type I0400 à bille acier ou plastique, sur HB, en traverse haute                                                                                                  | Ax.04<br>[V1.0] |
| FINITIONS                                                                   | Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH® ; plaques de protections aux chocs                                                                           | Ax.08<br>[V1.0] |
| ORGANES DEVERROUILLAGE<br>ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-<br>PORTES VA-ET-VIENT | Verrouillage encastré en traverse haute d'hubriserie de type serrure motorisée asservie ou gâche électrique. Verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie. | Ax.09<br>[V1.1] |