

### VISIOTECH 30 DV SA F3D027

**Bloc-porte vitré double vantaux inégaux simple action avec imposte vitrée sur huisseries bois et métallique**

## MODES 0 & I



E30 - CSTB RS13-031



- DVI et imposte vitrés
- Recto / Verso
- DVE et imposte vitrés sur fiche F3.46
- Plans DIS.39, 107, 108, 41, 43, 45, 59 et 61 (batt. tiercé) et DIS.51 à 54, 121, 122, 65, 66, 112 à 114 (batt. droit)

<b>HUISSERIE</b>	Bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m <sup>3</sup> avec ou sans joint isophonique sur montants et traverse	
	Section minimale : 68 x 56	Feuillure : 44 x 15 (Option A) ou 49 x 15 - cas ISO -
	Métallique 15/10	Section minimale : 70 x 40 - Profil Banché - Feuillure : 48 x 15 (Option B)
		Section minimale : 70 x 40 (92 x 40 en cloison légère) - Profil Cloison avec joint d'étanchéité à chaud sur traverse - Feuillure : 48 x 15 (Option C)
<b>VANTAUX</b>	Cadre simple ou double en bois massif ou reconstitué de densité minimale 510 kg/m <sup>3</sup>	Parements en MDF bruts ou prépeints ; Placage 5 à 7/10e ou stratifié 9/10e
	Vitrage E30 (classement 2B2 - comportement en cas de bris) à parcloisage bois de faible section pour vantail de 40mm d'épaisseur (clair de vitrage : 1821x711+311 pour DVI 2040x930+530 -plan DIS.39, 107 et 108-). Possibilité d'ajouter un renfort horizontal axé au maximum à mi-hauteur des vantaux avec, en partie supérieure, une zone vitrée, et en partie inférieure, une zone vitrée (plan DIS.41) ou pleine (plan DIS.59).	
<b>IMPOSTE</b>	Imposte vitrée (E30) de même conception que les vantaux (clair de vitrage : 207x1228 pour imposte 426x1448 -plan DIS.39-). Possibilité d'ajouter une traverse intermédiaire entre les vantaux et l'imposte (plans DIS.43, 45 & 61). Jeux de montage : côtés : 0,5 à 1,8 ; haut : 0,5 à 2	
<b>FERRAGE ET BATTEMENT</b>	Bloc-porte articulé par 2x2 ou 3 charnières invisibles selon la hauteur des vantaux (sur bloc-porte bois uniquement) ou par 2x4 paumelles et équipé d'un joint de protection à chaud sur les montants rotations et la traverse haute des vantaux. Jonction entre les vantaux par battement tiercé (plan DIS.39, 107 et 108) comprenant une protection à chaud ou par battement chant droit équipé d'un joint pare fumée (plan DIS.51, 121 et 122) ou anti pince-doigts (plans DVS.112 à DVS.114). Jonction entre les vantaux et l'imposte par battement tiercé (hors cas traverse intermédiaire). Imposte équipée d'un joint de protection à chaud sur toute sa périphérie. Option joint isophonique sur battement tiercé entre vantaux et/ou entre vantaux et imposte	
<b>JEUX DE MONTAGE</b>	Haut : 0,5 à 3,3mm	Côté rotation : 0,5 à 2,1mm (ouvrant) ; 0,5 à 3,2 (semi-fixe)
	Bas : 0,5 à 7,0mm	
<b>CLOISONS</b>	Maçonnerie traditionnelle, murs banchés ou cloisons plaques de plâtre de type 98/48, 98/62 ou 72/36	

#### DIMENSIONS MAXIMALES AUTORISÉES

OPTIONS	OPTION A		OPTION B		OPTION C	
<b>VANTAUX</b>	vantaux 2040x1070+860	imposte 725x1917	vantaux 2040x1070+860	imposte 725x1917	vantaux 2040x1070+860	imposte 725x1917
<b>HORSTOUT</b>	Bat. Tiercé 2801x2004	Bat. Droit 2801x2023	Bat. Tiercé 2795x1992	Bat. Droit 2795x2011	Bat. Tiercé 2785x1972	Bat. Droit 2785x1991
<b>PASSAGE RÉEL**</b>	sous imposte 2033x1814	sous huisserie 2745x1814	sous imposte 2033x1814	sous huisserie 2745x1814	sous imposte 2033x1814	sous huisserie 2745x1814
<b>PASSAGE LIBRE</b>	sous imposte 2033x1892	sous huisserie 2745x1892	sous imposte 2033x1892	sous huisserie 2745x1892	sous imposte 2033x1892	sous huisserie 2745x1892

Largeurs mini des vantaux de service : 625mm et semi-fixe : 520mm

\*\* Largeur utile porte ouverte à 90° (§3.2NF P23-101).



#### ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR: VANTAIL UNIQUEMENT

\* Informations sur le niveau d'émission de composés organiques volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

#### CERTIFICATION PEFC OU FSC\*

Polytech propose sur demande des blocs-portes certifiés PEFC ou FSC\*. Nous consulter.

Fiche : F3.50 Application : 08/01/2015

Version : 2.0 Mise à jour : 12/06/2017

## Imposte

La hauteur de l'imposte ne pourra excéder 676mm si ajout d'une traverse intermédiaire entre vantaux et imposte.  
dimensions imposte (hxl) : (543 à 725) x (1437 à 1917)

Les largeurs minimales des vantaux dépendent des équipements optionnels encastrés ou en applique pouvant être mis en place (ferme-porte, organe de verrouillage), de leur encombrement et de leur positionnement. Nous consulter.

Equipements		Annexe
<b>ORGANES DE ROTATION TYPE PAUMELLES</b>	paumelles acier ou inox	Ax.01 [V1.0]
<b>ORGANES DE ROTATION TYPE CHARNIERES POUR VANTAUX D'EPaisseur 40MM</b>	2x2 ou 3 charnières invisibles selon la hauteur des vantaux sur bloc-porte bois uniquement	Ax.40 [V1.0]
<b>ORGANES DE FERMETURE POUR DOUBLE VANTAUX VITRES</b>	Une serrure 1 point axe à 40 ou 50 ou une serrure multipoints axe à 50 ou une serrure électrique (renfort horizontal obligatoire) ou une serrure à rouleau avec verrouillages haut et bas sur le semi-fixe	Ax.71 [V1.0]
<b>CONTACTS DE POSITION DE SECURITE</b>	EFF EFF type 10400 à bille plastique ou acier, sur HB uniquement, dans les montants rotation	Ax.04 [V1.0]
<b>ORGANES DE VERROUILLAGE ISSUE DE SECOURS SUR BLOCS-PORTES SIMPLE ACTION VITRES</b>	Uniquement verrouillage en applique de type serrure motorisée asservie, ventouse électromagnétique ou verrou électromécanique	Ax.23 [V1.0]
<b>ORGANES DE CONTRÔLE D'ACCES POUR DOUBLE VANTAUX</b>	Une gâche électrique à têtes inox à émission ou rupture de courant encastrée dans le montant fermeture du vantail semi-fixe en vis-à-vis d'une serrure monopoint ou multipoints encastrée dans le vantail de service (renfort horizontal obligatoire)	Ax.28 [V1.0]
<b>FERME-PORTES EN APPLIQUE (MODE I)</b>	ferme-portes bras-compas ou bras glissière	Ax.45 [V1.0]
<b>HUISSERIE BOIS 4 COTES</b>	Ajout d'une traverse basse à l'huissérie	Ax.39 [V1.0]
<b>FINITIONS</b>	Panneaux décors stratifiés et naturels, voir gamme DECOTECH®	Ax.08 [V1.0]