

Espace Tertiaire

Aménagement de bureaux

POLYTECH possède une gamme de produits totalement adaptés aux contraintes du tertiaire :

- Performances feu EI30 et EI60,
- Performances acoustiques de 29 à 44 db (R_A) en EI30,
- Performances acoustiques de 31 à 39 dB (R_A) en EI60.

Blocs-portes de compartimentage EI30 : POLYFEU DV SA
(Fiches F3.36, F3.37, F3.05 et F3.06) ou
DAS POLYFEU 30 DV SA (Fiches D3.05 ou D3.06)
avec oculi rectangulaire jusqu'à 1400x400 mm ou
circulaire jusqu'à Ø500.

Blocs-portes acoustiques EI30 simple vantail simple action : POLYFEU 30 SV SA 30 dB 30(-1 ; -1)dB (Fiche A3.01) ou
POLYPHONE F3AA004 SV SA 40dB 40(-2 ; -6)dB (Fiche A3.07) ou
POLYPHONE F3AC006 SV SA 43dB 43(-2 ; -6)dB (Fiche A3.08) ou
POLYPHONE F3AC007 SV SA 44dB 44(-2 ; -6)dB (Fiche A3.09) ou
POLYPHONE F3ACE008 SV SA 45dB 45(-1 ; -5)dB (Fiche A3.10).

Bloc-porte de communication POLYCOM SV SA avec grand oculus.
(Fiche AP.01).

Blocs-portes acoustiques EI30 double vantaux simple action : POLYFEU 30 DV SA 33dB
33(-1 ; -2)dB (Fiches A3.27 et A3.28) ou
POLYFEU 30 DV SA 39dB
39(-1 ; -5)dB (Fiches A3.15 et A3.18) ou
POLYPHONE F3AC006 DV SA 43dB
43(-2 ; -5)dB (Fiches A3.23 et A3.24) ou
POLYPHONE F3ACE008 DV SA 44dB
44(-1 ; -5)dB (Fiches A3.25 et A3.26).

Blocs-portes de compartimentage EI30 : POLYFEU 30 SV SA
(Fiches F3.30 et F3.01) ou
DAS POLYFEU 30 SV SA
(Fiches D3.01) avec possibilité de verrouillage en conformité avec la norme NF S 61-937 concernant l'évacuation et oculi circulaire jusqu'à Ø500.

Liste exhaustive des options consultable sur les fiches techniques correspondantes.

Nous restons à votre disposition pour tout besoin spécifique non exprimé dans ce document.

La représentation ci-dessus n'est qu'une mise en situation de nos produits et ne constitue pas obligatoirement une représentation fidèle des réglementations en vigueur .